

SMT 30



NEW

SMONTAGOMME
CAMION
SEMI-AUTOMATICO

SEMI-AUTOMATIC
TRUCK TYRE
CHANGER



CEMB

SMT 30



■ **MANDRINO AUTOCENTRANTE:** Mandrino idraulico ad 1 velocità nei due sensi di rotazione, con capacità di serraggio da 14" a 30". Le 4 griffe autocentranti a pressione regolabile sono state studiate in modo da offrire diverse soluzioni di bloccaggio per garantire la massima sicurezza con tutte le forme e profili di cerchi.

■ **SELF-CENTERING CHUCK:** The hydraulic chuck has working capacity from 14" to 30" and it performs a 1-speed rotation in both directions. The 4 self-centering clamps with adjustable pressure have been studied to allow several clamping solutions in order to assure a perfect locking of any rim's shapes and profiles.



■ **CARRELLO PORTA-UTENSILI:** Movimento automatico di traslazione del carrello comandato da apposita unità di controllo. Braccio porta-utensili con movimento manuale con sistema di sbloccaggio rapido.

■ **TOOL-HOLDER CARRIAGE:** Automatic translational movement of the tool-holder carriage controlled by the on-purpose control unit. Manual tool arm movement (translational) with quick unlocking system.



Smontagomme elettro-idraulico universale concepito per operare su ruote con e senza camera d'aria di camion e autobus con diametro massimo 1640 mm e larghezza massima 850 mm. Concepito per **utilizzi intensivi e professionali**, il mandrino autocentrante serra cerchioni a canale, ad anello elastico e a cerchietto da 14" a 30".

Universal electro-hydraulic truck tyre changer designed for tubeless or inner tube tyres of trucks and buses with a maximum diameter of 1640 mm and a maximum width of 850 mm. Conceived for **intensive and professional purposes**, the self-centering chuck locks grooved and split ring rims from 14" to 30".



- **BRACCIO PORTA-UTENSILI:**
Sollevamento del braccio e rotazione degli utensili ottenuti manualmente.
- **TOOL-HOLDER ARM:**
Manual tool-holder arm lifting and tool rotation.



- **DISPOSITIVI DI SICUREZZA:** La centralina idraulica è dotata di una valvola che regola la pressione di esercizio dell'autocentrante, permettendogli di operare con sicurezza anche su cerchi in alluminio e lega particolarmente leggeri o delicati.
- **SAFETY DEVICES:** The hydraulic distribution is equipped with a valve, which regulates the operating pressure of the chuck, allowing to safely operate on all types of aluminium and alloy rims, particularly thin or fragile.



- **CENTRALINA COMANDI:** La macchina è equipaggiata con una centralina comandi mobile a basso voltaggio che ne permette un ideale posizionamento all'interno dell'area di lavoro. La razionale disposizione dei comandi evita di indurre l'operatore in errore.
- **CONTROL UNIT:** The machine is equipped with a low voltage portable control unit, easily movable inside the working area. The rational lay-out of control levers, buttons and pedals prevents the operator from making accidental and dangerous operational errors.

ACCESSORI STANDARD - STANDARD ACCESSORIES



CEMB

