

## Datenblatt

# Kaltwassersatz IK 660

Die IK 660 ist für alle Leistungen von 330–660 kW als Mietgerät geeignet. Sie ist robust und dank des eingebauten Rohrbündelwärmetauscher perfekt für alle Prozesskühlungen und Klimatisierungen. Leicht zu installieren und bedienen, verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsausstattungen und ist mit einem vollwertigen Fernwartungssystem ausgestattet.



## Produktdaten

### Allgemeine Daten

Wasseranschluss	4" Bauer
Wasserdurchfluss min/max	81,00/150,00 m <sup>3</sup> /h
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Delta T Eintritt/Austritt	12/7 °C
Einsatzbereich min/max	-15/20 °C
Schalldruckpegel (10m freies Feld)	65,4 dB(A)
Umgebungstemperatur min/max	-20/45 °C
Abmessungen der Mietmaschine (B x L x H)	2210 x 5900 x 2500 mm
Gewicht	4.170 kg

### Kältetechnische Daten

Hersteller	Hitema
Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung bei Eurovent (7/12/35)	646 kW
EER	3,15
Kältemittel	R410a
Leistungsregelung	16/33/50/66/83/100 %
Verdichter/Kreisläufe	6/2

### Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400/3/50 PE V/PH/Hz
Elektrischer Anschluss	120mm <sup>2</sup> Einzelader
Max. Betriebsstrom	444,4 A
Max. Leistungsaufnahme	205,1 kW

### Noch Fragen?

Rufen Sie an!

### Eric Douw

Geschäftsführer

**T** 0041 566119062

**E** info@nelis.ch

Nelis GmbH

Alte Bahnhofstrasse 27 • 5612 Villmergen • Schweiz

Telefon 056 611 90 62 • Mail info@nelis.ch

[www.nelis.ch](http://www.nelis.ch)

**NELIS**  
MIETKÄLTE