



DRP24040

LED Treiber / 24VDC Konst. / 0,41-1,67A / 10~40W /
IP20 Primär dimmbar über TRIAC Dimmer



Eingangsspannung	220~240VAC
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Eingangsstrom	0,21A max. (bei 220VAC, Volllast)
Leistungsfaktor	≥ 0,9 (bei 240VAC, Volllast)
Ausgangsspannung	24VDC
Ausgangsstrom	0,41A-1,67A (mit dimmfunktion)
Belastungsbereich	40W max.
Effizienz	≥ 88% (@230VAC, Full load)
Verluste ohne Last	≤ 1W
Anschluss Art:	Schraubklemmen mit Deckel
Schutzklasse	IP20
Isolierstoffklasse	Klasse II, SELV
Oberflächentemperatur (Tc.)	+85°C max.
Arbeitstemperatur (Ta.)	-10°C~+50°C
Lebensdauer	≥ 50000 Stunden (bei 25°C, Volllast)
Schutz	Kurzschluss/ Überlast / Überhitzung
Normen (Sicherheit)	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN60598-1; EN60598-2-6
Normen (EMC)	EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
Zertifikate / RoHS	CE, RoHS (2011/65/EU)
Empfohlene Dimmer	<u>rotary dimmer</u> : BERKER 2875, BUSCH 6523 U, BUSCH 6523 U-102 GIRA 0307 00, GIRA 2262 00, JUNG 225 TDE, JUNG 225 NV DE MERTEN MEG5134-0000
* Alle Dimmer in dieser Liste wurden auf die Basisfunktion getestet. Weitere nicht aufgeführte Dimmer, können mit unseren Produkten genau so funktionieren.	<u>touch dimmer</u> : GIRA 2385 00 I00 (System 2000), JUNG 1224 LED UDE

