

DRES24100

LED Treiber / 24VDC Konst. / 4A(96W) max. / IP20



Eingangsspannung.	120~277VAC
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Eingangsstrom	0,48A max.
Leistungsfaktor	≥ 0,9 (bei 230VAC. Volllast)
Ausgangsspannung	24VDC konst.
Ausgangsstrom	4A max.
Belastungsbereich	96W max.
Effizienz	≥ 93% (bei 230VAC, Volllast)
Verluste ohne Last	≤ 0,5W
Anschluss Art:	Klemmsystem
Schutzklasse	IP20
Isolierstoffklasse	Klasse II, SELV
Oberflächentemperatur	(Tc.) +85°C max.
Arbeitstemperatur	(Ta.) -10°C~+45°C
Lebensdauer	≥ 50000 Stunden (bei 25°C, Volllast)
Schutz	Kurzschluss/ Überlast / Überhitzung
Normen (Sicherheit)	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN60598-1; EN60598-2-6
Normen (EMC)	EN55015; EN61547; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
Zertifikate / RoHS	CE, SEMKO (Intertek), RoHS (2002/95/EC)
Maße LxBxH	137x26,5x20mm

NORDSTAR U.G.

📍 Hans-Schlehahn-Str. 10 51379 Leverkusen

☎ 0214 50061660 📠 0214 50061661

REGISTER NR.: HRB 93907 | UST-IDNR.: DE317919580 | WEEE NR.: DE 18585574