

POLICEL AB 40 CN - Conductivo

Espuma de Polietileno / *Polyethylene Foam*

Rev. 1

julio-20

PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i>	VALOR VALUE	TOLERANCIA TOLERANCE	UNIDADES UNITS	NORMA NORM
Densidad / <i>Density</i>				
Piel-Piel / <i>Skin-Skin</i>	39	± 5	kg/m ³	ISO 845
Tamaño Celda / <i>Cell Size</i>	0,4		mm	ASTM D3576
Dureza / <i>Hardness</i>	44	min.	Shore 00	ASTM D2240
Resistencia a la superficie eléctrica / <i>Electrical surface resistance</i>	10 ⁴		Ohms/square	ASTM D-257
Propiedades / <i>Properties</i>	Material con propiedades conductivas / <i>Material with conductive properties</i>			
Almacenamiento / <i>Storage</i>	El producto debe estar protegido contra la luz solar directa, temperaturas extremas y humedad / <i>The product should be protected against direct sunlight and extremes in temperature and humidity</i>			
Aplicación / <i>Application</i>	Automoción, Construcción, Embalaje, Industria... / <i>Automotive, Building&Construction, Packaging, Industry...</i>			

OBSERVACIONES / *REMARKS*

Las características físicas contenidas en esta hoja representa valores típicos o promedio. No tienen relevancia estadística y no deben ser utilizados como especificación técnica. Todas las declaraciones de aplicaciones comentadas, información y recomendaciones reflejadas son descritas según nuestro conocimiento y experiencia práctica. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del material específico para su utilización en conexión con el método de aplicación del usuario.

The physical characteristics contained in our data sheet represent typical or average values. They have no statistical relevances and must not be used for technical specification purposes. All application related statements, information and recommendations here in are given to the best of our knowledge and practical experience. The user is responsible for determining the suitability of the specific material for intended use in connection with user's method of application.