

GODKÄNNANDEBEVIS**SC0526-12**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

ELASTOPAZ, Vatten- och Radontätning

Innehavare	Pazkar Ltd, Alon Tavor Industrial Zone, Afula 180000, ISRAEL Tel: +972-4-652 31 70, Fax: +972-50-520 50 77, E-post: e-post, Hemsida: hemsida, Organisationsnr: IL55766390
Information lämnas av	Pazkar Nor AS, Hellaveien 100 NO-1458 Fjellstrand, NORGE Tel: +47 9846 1575/+47 4525 9911, Fax: +972-50-520 50 77, E-post: post@pazkarnor.com, Hemsida: www.pazkarnor.no
Produkt	Elastopaz är ett enkomponent vattenbaserat bitumen-polymer tätskikt. Tätskiktet appliceras i flytande form på grund/underjordskonstruktioner av betong genom sprutning eller med hjälp av roller. Minsta tjocklek av Elastopaz tätskikt är 2,0 mm.
Avsedd användning	Tätskikt avsett för vatten- och radontätning av grundkonstruktioner av betong såsom underjordskonstruktioner, källare etc. Produkten avser täta mot utifrån kommande vatten samt att begränsa från marken kommande radonstrålning.
Handelsnamn	Elastopaz
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) BBR Radon i inomhusluften ¹ 6.23 ¹ Vid en tjocklek $\geq 2\text{ mm}$ har produkten en radonpermeabilitet på $\leq 1 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$.
Tillhörande handlingar	Datablad/Applikationsinstruktion ELASTOPAZ, daterad 2012-05-22. Applikationer under punkt A Applikationsritningar PKNR005, 006, 007 samt 008, daterade 2012-09-03

Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2012-08-21 med beteckning Elastopaz 3-8/21/2012 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: ESR-2231, Kontrollorgan: ICC-ES/QAI.														
Kontroll forts.	Vid mottagningskontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.														
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Pazkar Ltd, Alon Tavor Industrial Zone, Afula 180000, ISRAEL														
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar: <table> <tr> <td>Distributör</td><td>Pazkar Nor, Fjellstrand, Norge</td></tr> <tr> <td>P-märke</td><td>SP SITAC</td></tr> <tr> <td>Certifieringsorgan</td><td>Elastopaz</td></tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td><td>SC0526-12</td></tr> <tr> <td>Godkännandets nummer</td><td>nr/datum</td></tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller datum</td><td>QAI</td></tr> <tr> <td>Kontrollorgan</td><td></td></tr> </table>	Distributör	Pazkar Nor, Fjellstrand, Norge	P-märke	SP SITAC	Certifieringsorgan	Elastopaz	Produktens typbeteckning	SC0526-12	Godkännandets nummer	nr/datum	Löpande tillverkningsnummer eller datum	QAI	Kontrollorgan	
Distributör	Pazkar Nor, Fjellstrand, Norge														
P-märke	SP SITAC														
Certifieringsorgan	Elastopaz														
Produktens typbeteckning	SC0526-12														
Godkännandets nummer	nr/datum														
Löpande tillverkningsnummer eller datum	QAI														
Kontrollorgan															
Bedömningsunderlag	Rapport P5247-1-E från Polymer Institut, rapport DX29F5A från MTi, rapport 8511220512 från The Standards Institution of Israel, rapport från Institut für Biophysik Universität des Saarlandes 2005-05-28, Rapport ESR-2231, daterad 2012-08-21 från ICC-ES														
Kommentarer	Produkten skall appliceras av speciellt, av leverantören, utbildad personal med erfarenhet och kunskap om systemet. Produktens ånggenomgångsmotstånd $\mu = 1150$, S_d värde = 2,0 m skall för avsedd användning kontrolleras med avseende på lämpligheten för aktuell konstruktion.														
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2017-08-30														



Johan Åkesson



Håkan Thiman