



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD  
SurfaPaint AquaDry Akryl Fasademaling

SurfaPaint AquaDry murmaling er en matt, værbestandig og diffusjonsåpen vanntynnbar akrylmaling for bruk på mineralisk underlag. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel, ny spesialtilsetning utviklet ved hjelp av nanoteknologi for ekstra beskyttelse mot inntrenging av fukt og forurensninger. Ved hjelp av nanoteknologien puster malingen, og slipper fukten ut fra underlaget, uten fare for sprekker og avskalling. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, puss, betong, lettbetong, tegl, eternit etc.

## BRUKSMÅTE

Underlag: Underlaget skal være rent og tørt.

Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.

Tynner: Vann

Oppbevaring: Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.

Transport: Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.

Innemiljø/ emisjon: Produktet er beregnet til utendørs bruk.

---

## TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Produktdatablad og Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se [www.surfatech.no](http://www.surfatech.no)

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder: <40 g/l VOC.

---

## VEDLIKEHOLD

**Renhold:** Til årlig rengjøring anbefales Desalin AM Sopp- og grønskefjerner, for overflater forurenset med grønske og svertesopp. Til rengjøring før ommaling anbefales Husvask. Følg bruks-anvisningen på produktet.

**Intervall:** Malingsfilmen vil over tid brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold.

Remaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere remaling enn resten av bygget.

---

## AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

## REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved remaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

## Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.