

1. Productomschrijving

PROMASTOP® -U is een metalen, universele brandmanchet op grafietbasis (vochtongevoelig) welke bij brand opschuimt en die zowel op- als ingebouwd kan worden. Toepasbaar tot en met een buisdiameter van 160 mm.

2. Productvoordelen

- Brandwerendheden van 30 tot 120 minuten
- Snelle montage door schakelprincipe
- Alle montage-informatie op de verpakking aanwezig
- Alle bevestigingsmiddelen en clips in de verpakking aanwezig
- Uitgebreid Europees
- Toepasbaar op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vochtongevoelig
- Bestand tegen chemische invloeden

3. Producttoepassingen

- Op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden
- Kunststofleidingen 32 t/m 160 mm



Materiaal	Buitendiameter	Wanddikte
PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP	32 mm – 160 mm	1,8 mm – 12,3 mm
PE-HD, LPDE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, mineraal versterkte kunststoffen	32 mm – 160 mm	1,9 mm – 14,6 mm

4. Verwerking

Een PROMASTOP® -U rol bestaat uit 150 schakels. U neemt het aantal schakels dat voor de buisdiameter nodig is en bevestigt de manchet met de bijgeleverde clips en bevestigingsmiddelen.

5. Certificaten & goedkeuringen

Getest volgens de nationale en Europese normen:

- NEN, NBN, NF, BS, DIN, Nordtest, NT-Fire 021

6. Verpakking

Rollengte	Aantal stuks per doos	Aantal stuks per overdoos	Aantal stuks per pallet
Totale rollengte per doos: 2250 mm (= 150 schakels)	1 rol	8 rollen	576 rollen

7. Overzicht technische gegevens

Diameter buis mm	Aantal schakels stuks	Aantal manchetten per verpakking	Aantal schakels over	Benodigd aantal clips per diameter
50	17	8	14	2
75	22	6	18	2
90	25	6	0	3
110	29	5	5	3
125	33	4	18	3
160	40	3	30	4

8. Voorbeelden van toepassingen

