

## Product Datasheet (2017-08-01)

### GP bevestigingsplaten 120 x 40

GP bevestigingsplaten kunnen ook worden gebruikt voor toepassing in vastpuntconstructies, in combinatie met KB kapbeugels of BVP bevestiging vastpunt.



Type	Draad-aansluiting	Max. vert. werk-belasting [N]	Afmetingen					Sleufgat [mm]	###	Code-nummer
			A [mm]	B [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]			
GP 8 - 120 x 40	M 8	2000	85	40	120	12	4	11 x 18	50	39432
GP 10 - 120 x 40	M 10	2500	85	40	120	14	4	11 x 18	50	39433
GP 1/2 / M 10 - 120 x 40	1/2" M / M 10 F	4500	85	40	120	12	4	11 x 18	50	39442
GP 12 - 120 x 40	M 12	3000	85	40	120	16	4	11 x 18	50	39434
GP 3/8 - 120 x 40	3/8" F	4500	85	40	120	16	4	11 x 18	50	39430
GP 1/2 - 120 x 40	1/2" F	10000	85	40	120	19	4	11 x 18	50	39419
GP 3/4 - 120 x 40	3/4" F	6000	85	40	120	19	4	11 x 18	50	39411
GP 1 - 120 x 40	1" F	6500	85	40	120	25	4	11 x 18	50	39412

### Algemene informatie

- Elektrolytisch verzinkt.

### Vind meer informatie online:

[Extra documentatie](#)

Flamco B.V.  
 Amersfoortseweg 9  
 3750 GM, Bunschoten - Nederland  
 T 033-299 75 00  
 F 033-298 64 45  
 E [info@flamco.nl](mailto:info@flamco.nl)  
 I [www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)