

SKÖTSELINSTRUKTION Leksandsdörren AB

Teak produkter: Dörrar, portar, överljus, sidoljus & karm

Produkterna som är tillverkade i teak är grundoljade med teakolja 1 gång innan de lämnar fabriken. Efter montering skall dörren behandlas ytterligare minst 1 gång med Teakolja för utomhusbruk.

Obs! Det är viktigt att torka bort överflödiga olja. För att behålla finishen och hållbarheten skall man minst 2-3 ggr per år behandla dörren med teakolja eller så fort ytan verkar torr och matt.

Täta behandlingsintervaller i början ger snabbt en yta som blir motståndskraftig mot sol och regn.

Rengör ytan med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel, typ målartvätt, innan oljning. Låt ytan torka ordentligt innan oljning påbörjas. Vid behov kan dörren mattslipas med ett fint sandpapper i träfibrens riktning. Har ytan fått mögelangrepp använd ett rengöringsmedel som tar bort mögelsporer, prova först på en mindre yta för att försäkra er om att inte ytan på produkten skadas.

Färg och ådringsstruktur kan variera från produkt till produkt på grund av att teak är ett levande material.

Dörrar med teakfaner kan få små sprickor i ytskiktet av sol, regn och vind, men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation.