Domus 2


Superfície especial de manuseamento de pressão




Wellell

O Domus 2 é o SEMP da Wellell recomendado tanto para pacientes com risco médio de úlceras de pressão (UP) como para o tratamento de UP até ao grau II.


Prevenção de UPs | **Tratamento das UPs**



Risco médio



Grau I



Grau II

O Domus 2 possui uma terapia de pressão alternada (as células individuais insuflam e esvaziam redistribuindo a pressão em ciclos de 9,6 minutos). É um sobrecolchão que requer um colchão extra na base e tem 18 células de 10,2 cm de altura, de acordo com as mais recentes recomendações do EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Eficácia terapêutica:

Alívio de pressão: Médio. Graças às suas 18 células alternadas e individuais de 10,2 cm de altura.

Gestão do microclima: Média. A cobertura em Nylon PU é impermeável e permeável ao vapor. As células são ventiladas na zona do sacro para reduzir a maceração da pele.

Redução da fricção: básica. Inclui uma bainha de nylon PU que passou nos testes de irritação e sensibilidade da pele.



Células ventiladas independentes na zona do sacro: regulam o calor e a humidade. Reduz a maceração da pele.




Capa em nylon PU: Permeável ao vapor, resistente à água. Biocompatível e resistente ao fogo.

Wellell Iberia S.L.
ª Elcano 9, 6.º andar
48008 Bilbau. Vizcaya.
Espanha T +34 94 4706408
info@wellell.com

Descrição do produto	Referência
Domus 2	0101018NW
Acessórios: Tampas para tubos / Tampas para células	0104033B4 / 0104034B4
Dimensões da caixa (comprimento x largura x altura) e peso	52 x 16,5 x 32 cm 6 kg

Especificações do colchão	
Dimensões (comprimento x largura x altura) e peso	200 x 80 x 10,2 cm . 4 kg
Células	18 células independentes de 10,2 cm PVC Nylon
Zona estática na cabeça	3 células
Células ventiladas	8 células
Base	Nylon PVC
Abas de regulação do estrado	Sim
Certificados	Retardador de chama EN 597-1 e EN 597-2
Garantia	2 anos

Especificações do compressor	
Dimensões (comprimento x largura x altura) e peso	23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg
Tensão	AC 230V, 50 Hz
Caudal máximo de ar	4 litros/minuto
Ajuste da gama de pressão	Sim, consoante o peso do doente (40-140 kg)
Duração do ciclo alternado	9,6 minutos
Terapia	Alternativa
Nível de ruído	36 dBA
Botão de ligar/desligar. Cabides	Sim
Material	ABS retardador de fogo
Certificados	Contra choque elétrico Classe II Tipo BF
Garantia	2 anos

Especificações da capa	
Material	Nylon PU. Fecho com botão clique
Resistente à água e permeável ao vapor	Sim
Bio-compatibilidade e controlo de infecções	Sim. Passou no teste de citotoxicidade, irritação e sensibilidade da pele. Anti bolores e fungos
Protocolo de limpeza	
Certificações	REACH&RoHS

Wellell

Wellell Iberia S.L. reserva-se o direito de modificar as caraterísticas dos seus produtos.