

ARCONA 370 – STANDARDSPECIFIKATION

Uppbyggnad Skrovet är tillverkat i sandwichlaminat med divinyllcell som distansmaterial. Vacuminjicerat med högvärdig Vinylester. Detta tillsammans med kraftiga förstärkningsbalkar och fast laminerade skott gör skrovet mycket lätt och styvt. Botten och kölparti är massivt och kraftigt förstärkt med långsgående galvaniserad stålbalk som är förbunden med röstjärn och kölbultar. Stålbalken tar på ett effektivt sätt hand om alla laster från rigg och köl. Skrovet är vitt med NPG-baserad gelcoat, vilket ger hög finish, minskar risken för böldpest och pigmentförändringar. Skrovet är försett med integrerad badplattform med rostfri badstege, 2 ingjutna vattenlinjer och snobbrand i mörkblå gelcoat.

Däcket Vacuminjicerat i sandwichlaminat med divinyllcell som distansmaterial, massivlaminat vid alla beslagsinfästningar. Däcket är tillverkat i vit NPG-gelcoat, med mörkblå linje på ruffsidorna, bultat till skrovet och försett med relingslist av eloxerat aluminium. Integrerad rattpedestal med plats för stor kartplotter.

Köl Köl bultad till skrovet med 10 st 20 mm rostfria syrafasta bultar. Bulbköl av bly för maximalt låg tyngdpunkt.

Roder Rodret är tillverkat i glasfiber med ingjuten hjärtstock av aluminium, 2 st självjusterande lagringar.

Inredning Snickerier av utvald mahogny, mattlackerad. Durkar av nåtad teak. Tak klätt med vit vinyl. Dynor klädda med möbelyg av högsta kvalitet, gardiner. Skott är laminerade till skrov och däck för maximal styrka och vridstyvhet.

Förpik Förpik med rymlig dubbelkoj, långsgående hyllor, dubbla hänggarderober och klädsåp. Stora stuvningsutrymmen under kojerna.

Salong På babordssidan stor U-soffa, som kan bäddas till dubbelkoj. Översåp och bokhylla. På styrbordssidan bäddbar soffa, översåp samt bokhylla. Stuvfack under kojerna, klaffbord med flaskställ.

Akterhytt Arcona 370 har en mycket rymlig akterhytt med komfortabel sovplats för två personer. Hytten är försedd med långsgående hylla, hänggarderob och klädsåp. Hytten har separat ingång.
Som option kan Arcona 370 levereras med dubbla akterhytter (se prislista).

Navigationsplats Sjøkortsbord med plats för sjøkort, lådhurts under. Stor fällbar instrumentpanel. Plats för instrument och navigationsutrustning.

Pentry Pentry med gasolspis/ugn, kylbox med luftburet kylsystem. Dubbla vaskar med tryckvatten, rostfri vattentank på 230 l och varmvattenberedare. Skåp och lådor med god plats för porslin och köksutrustning, soplotta.

Toalettutrymme Glasfibermodul, handfat med duschblandare, tryckvatten. Över- och underskåp, dränerat duschkar med teakdurk, marintoalett med holdingtank, toalettpappershållare, handdukshängare och spegel. Garderob för sjökläder.

Motor Yanmar 3 YM 30C, 29 hk, 3-cylindrig diesel med segelbåtdrev SD 20, foldingpropeller i brons och sötvattenkylning. Enspaksreglage, rostfri bränsletank 130 l, 12V 80 AH generator med batteriseparator.

El 3 x 70 AH batterier i ventilerat utrymme, start och förbrukning separerade. Rejäl el-panel med säkringar och brytare, volt- och amperemätare Batman. 16 st belysningspunkter, lanternor. Vatten- och bränsletankmätare.

Däck och sittbrunn Däck och rufftak försett med rejält halkmönster. Rymlig sittbrunn med rattstyrning, rejäla stuvfack för ankare, segel mm. Rufflucka av rökfärgat acrylglas. 2 st grabbräcken av rostfritt stål på rufftaket. 2 öppningsbara skylights. 2 st ventilatorer. Ankarbox på fördäck med hylla för gasolflaska. Relingslist i natureloxerat aluminium med 6 st förtöjningsknappar. Dubbelt mantåg, för- och akterpulpit i rostfritt stål. 4 st fönsterventiler av härdat glas i aluminiumramar. 4 st öppningsbara portholes till akterhytten. 2 st skotwinchar Harken 46 STA, 2 st fallwinchar Harken 40 STA, 12 st fallavlastare samt brytblock, 2 st genuaskenor med flytande skotpunkter. 1 st storskotskena med travare med linjustering. 2 st 10" låsbara winchhandtag.

Rigg och kapell Mast och bom i natureloxerat aluminium. 9/10-delsrigg, konad mast med 2 svepta spridare (backstag behövs alltså inte). Bom med singelline rev samt invändigt uthal. Alla fall och kontrollinor dragna till sittbrunnen. Storsegelkapell och sprayhood. Furlex 200 TD.

Övrigt

2 st brandsläckare och 1 brandfilt. Gasolflaska. (svensk standard)
Fast manuell länsypump, elpump med nivåvakt
40 m 16 mm ankarlina, 4 x 10 m förtöjningslinor, 6 st 8" fendorar
Flagga med flaggstång
Arcona 370 är byggd efter CE-normen A-Ocean.

Finansiering Vår samarbetspartner SwedBank Finans erbjuder finansiering med lång löptid och förmånlig ränta.

Betalningsvillkor 1/3 av köpesumman vid order, 1/3 mellan order och leverans samt 1/3 före leverans.

Reservationer Arcona Yachts AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra pris och utförande.

2009-10-28