

Arcona 32

Mått	Kommentar
Längd över allt(m)	9.6
Längd vattenlinjen(m)	8
Bredd (m)	3.2
Höjd(m)	14.6
Vikt/Displacement(kg)	4200
Djupgående (m)	1.7
Minsta djupgående (m)	

Konstruktion

Konstruktör	Stefan Qviberg, Torgny Jansson
Tillverkare	Arcona Yachts (Boo Marin)
Tillverkningsår	1982-1988
Költyp	Fenköl
Kölmaterial	Järn
Kölvikt (kg)	1700
Roder	Innanpåliggande
Akter	Negativ
Skrov	Plastskrov i sprutat enkellaminat. Däck i sandwichkonstruktion. Däck bultat till skrovet. Bänsinrede i brun plast. Galvaniserad köl. Rostfria kölbultar. Kölbalkar i plast.

Utrustning & Motor

Motor	Volvo penta MD7 17hk / Volvo Penta 2002 18 hk, S-drev
Typ av framdrivning	Drev
Bränsletank (Liter)	40
Vattentank (Liter)	130

Riggmått

Typ av rigg	Partialrigg
Rigg beskrivning	7/8-del. Mast stående på däck med enkla bakåtsvepta spridare.
Riggmått I (m)	10.78
Riggmått J (m)	3.71
Riggmått P (m)	11.95
Riggmått E (m)	3.95

Övrigt

Segel	
Total segelarea (m2)	
Storsegel (m2)	29.3
Fock (m2)	18
Självsläende fock (m2)	16
Genua (m2)	29.78
Genua 2 (m2)	25.9
Spinnaker (m2)	60.12

Interiör

	Direkt till barbord om nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj med navigationbord framför. Salong bestående av U-format soffa till barbord och en rak soffa till styrbord. För om salongsskottet finns toalett med handfat till barbord och garderob till styrbord. Klassisk förpik med två kojor. Inredning i mattlackerad teak.
Höjd i kabin (m)	1.85
Antalet kojplatser (st)	6

SRS Klassificering

SRS	0.945
SRS utan undanvindssegel	0.925