

Arcona 36

Mått	Kommentar
Längd över allt(m)	10.85
Längd vattenlinjen(m)	8.9
Bredd (m)	3.5
Höjd(m)	18
Vikt/Displacement(kg)	6000
Djupgående (m)	1.82

Konstruktion

Konstruktör	Stefan Qviberg
Tillverkare	Arcona Yachts (Boo Marin)
Tillverkningsår	1986-1996
Költyp	Fenköl
Kölmateriäl	Bly
Kölvikt (kg)	2500
Roder	Innanpåliggande
Akter	Negativ
Skrov	Plast Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat. Skrovet har divinycell som distansmaterial. Däck med divinycell som distansmaterial. Skrov i ISO polyester. Nerbyggd köl.

Utrustning & Motor

Motor	Volvo Penta 2003 28 hk samt Volvo Penta 2030
Typ av framdrivning	Drev
Bränsletank (Liter)	90
Vattentank (Liter)	180

Riggmått

Typ av rigg	Partialrigg
Rigg beskrivning	7/8-del. Genomgående mast med två svepta spridare.
Riggmått I (m)	13.6
Riggmått J (m)	4.050
Riggmått P (m)	14.5
Riggmått E (m)	4.6

Övrigt

Segel	
Total segelarea (m2)	
Storsegel (m2)	41.3
Fock (m2)	
Självsläende fock (m2)	
Genua (m2)	42.34
Genua 2 (m2)	
Spinnaker (m2)	99.69

Interiör

	Direkt till barbord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med navigationbord framför. Salong bestående av U-format soffa till barbord och en rak soffa till styrbord. Klassisk förpik med två kojer. Inredning i mattlackerad teak. Det finns två akterkojer.
Höjd i kabin (m)	1.90
Antalet kojplatser (st)	6

SRS Klassificering

SRS	1.02
SRS utan undanvindssegel	0.99