

Arcona 400

Mått	Kommentar
Längd över allt(m)	11.98
Längd vattenlinjen(m)	10.5
Bredd (m)	3.82
Höjd(m)	18.83
Vikt/Displacement(kg)	7000
Djupgående (m)	2.10 / 2.25

Konstruktion

Konstruktör	Stefan Qviberg
Tillverkare	Arcona Yachts
Tillverkningsår	2001 - 2012
Költyp	Fenköl
Kölmateriäl	Bly
Kölvikt (kg)	2500
Roder	Innanpåliggande
Akter	Negativ
Skrov	Plast Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat. Skrovet harl divinycell som distansmaterial. Däck med divinycell som distansmaterial. Skrov i ISO polyester. Nerbyggd köl.
CE klass /AVS/STIX	A/124/37

Utrustning & Motor

Motor	Volvo Penta DS 40 hk
Typ av framdrivning	Drev
Bränsletank (Liter)	150
Vattentank (Liter)	260

Riggmått

Typ av rigg	Partialrigg
Rigg beskrivning	9/10-del. Genomgående mast med två svepta spridare.
Riggmått I (m)	15.95
Riggmått J (m)	4.25
Riggmått P (m)	15.35
Riggmått E (m)	5.50

Övrigt

Segel	
Total segelarea (m2)	
Storsegel (m2)	49.8
Fock (m2)	34
Självsläende fock (m2)	30.2
Genua (m2)	50.4
Genua 3 (m2)	34
Spinnaker (m2)	115

Interiör

	Direkt till barbord om nedgångstrappan finns L-format framvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med navigationbord framför. Salong bestående av U-format soffa till barbord och en rak soffa till styrbord. För om salongskottet klassisk förpik med två kojor. Akteröver finns två akterkojer. Inredning i mattlackerad teak.
Höjd i kabin (m)	1.95
Antalet kojplatser (st)	6

SRS Klassificering

SRS	1.1
SRS utan undanvindssegel	1.078