

## VPP ARCONA 370 Genua 110 % + genn depl 6200

Verklig vindstyrka [m/s]	3	4	5	6	7	8	10
Kryssvinkel [°]	45	44	42	41	40	40	40
Kryss-VMG	3,6	4,1	4,6	4,8	5,0	5,1	5,2
Kryssfart	5,0	5,7	6,2	6,4	6,6	6,7	6,8
Verklig vindvinkel 52 [°]	5,3	6,3	6,9	7,2	7,4	7,5	7,6
60 [°]	5,7	6,7	7,3	7,6	7,7	7,8	8,0
75 [°]	6,0	7,0	7,6	7,9	8,2	8,3	8,5
90 [°]	6,3	7,3	7,9	8,2	8,3	8,6	9,0
110 [°]	6,1	7,2	7,8	8,2	8,7	9,0	9,4
120 [°]	5,8	6,9	7,6	8,1	8,5	9,0	9,8
135 [°]	4,9	6,2	7,0	7,6	8,1	8,5	9,5
150 [°]	4,1	5,3	6,3	7,0	7,6	8,0	8,9
Gippvinkel [°]	142	146	152	161	166	172	174
Slör-VMG	3,6	4,6	5,4	6,2	6,8	7,4	8,2

**Verklig vindstyrka.** Obs ej relativ vindstyrka. Förutsätter att du kan presentera denna på ditt vindinstrument.

**Kryssvinkel.** Obs ej relativ Kryssvinkel. Den bästa kryssvinkeln (höjden) som båten förväntas kunna uppnå. Förutsätter att du kan presentera denna på ditt vindinstrument.

**Kryss-VMG.** Den högsta bidevindsfart (beräknad fart rakt mot vinden) som båten kan uppnå vid den bästa kryssvinkeln. Förutsätter att du kan få fram ett VMG-värde på ditt instrument. VMG Velocity Made Good (fart rakt mot vinden)

**Gradangivelser.** Vindens verkliga (ej relativa) infallsvinkel relativt stäven.

**Gippvinkel.** Optimal skärningsvinkel på läns. Samma förutsättningar som under Kryssvinkel ovan.

**Slör-VMG.** Högsta förväntade fart (VMG) vid angiven Gippvinkel.