

Transportledning performer

Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av slitande material, kan användas både som rak slang och som slangböj.



Egenskaper

- Utmärkt slitagebeständighet.
- Kan levereras i kapade längder.
- Lätt och snabbinstallerad.
- Låg vikt och snäv böjningsradie.
- Låga installationskostnader.
- Elektrisk ledningsförmåga med avledarvajer och stålspiral.
- Dämpar tryckstötter.
- Reducerar tryckförluster.
- Dämpar ljud och vibrationer.
- Utmärkt väderbeständighet.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, tan, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, korrugerad.

Temperaturområde: - 30 °C till + 70 °C.

Elektriska egenskaper: inbyggd avledarvajer (stålspiralen skall anslutas till kopplingarna).

Inner diameter mm	Ytter diameter mm	Arbets-tryck bar	Spräng-tryck bar	Max vakuum	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nummer
50,0	83,0	10	30	0,9	250	3,577	20	P-1006050
65,0	98,0	10	30	0,9	325	4,439	20	P-1006065
80,0	113,0	10	30	0,9	400	5,242	20	P-1006080
100,0	133,0	10	30	0,9	500	6,318	20	P-1006100
125,0	158,0	10	30	0,9	750	7,685	20	P-1006125
150,0	183,0	10	30	0,9	1050	8,976	20	P-1006150