

Cellmatare

Cellmatare för dosering av fririnnande material. Hus i gjutgärn (GG25).

Inlopp: 250 mm eller 350 mm.

Kapacitet 100% fyllnadsgrad H250: ca 7 liter/varv
H350: ca 20 liter/varv

Hastighet: 31 varv/min
32 varv/min ATEX utförande

Motor: 0,37 kW 230/400 V 50 Hz
Motor HT-350 S: 0,55 kW 230/400 V 50 Hz

Temperatur: -15 °C till +60 °C normalt och ATEX utförande
-15 °C till +200 °C Högtemperatur utförande

Max tryck: 5000 Pa
40 000 Pa (S modeller)

Skyddsklass normalt utförande: IP55
hög temperatur: IP55
ATEX utförande: IP66

Tillval

- Invändig krombeläggning för hårt slitande material.
- In- och utvändigt nickelbeläggning för ökad korrosions resistens.
- Avluftningsanslutning på huset för pneumatisk transport av material med låg densitet.
- Luft övertryck för rensning av axel och kullager.
- Styrning och övervakning av rotationen.
- Jord sats för jordning av cellmatarens olika delar.



HT250

Typ	Rotor	Blad	Artikelnummer
HT250	St.37	Nylon	P-1212501
-	St.37	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212502
-	St.37	Fjäderstål	P-1212503
-	Rostfritt stål (304)	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212504
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1212505
HT250 Hög temperatur	St.37	Fjäderstål	P-1212511
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1212512
HT250 ATEX	St.37	Nylon	P-1212521
-	St.37	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212522
-	St.37	Fjäderstål	P-1212523
-	Rostfritt stål (304)	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212524
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1212525
HT250 S	St.52	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212531
-	Rostfritt stål (304)	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212532
-	Gjutet manganstål		P-1212533
-	Gjutet Rostfritt (316)		P-1212534
HT250 S Hög temperatur	Gjutet manganstål		P-1212541
-	Gjutet Rostfritt (316)		P-1212542
HT250 S ATEX	St.52	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212551
	Rostfritt stål (304)	Vulkollan(Polyurethane)	P-1212552
	Gjutet manganstål		P-1212553
	Gjutet Rostfritt (316)		P-1212554

HT350

Typ	Rotor	Blad	Artikelnummer
HT350	St.37	Nylon	P-1213501
-	St.37	Vulkollan(Polyurethane)	P-1213502
-	St.37	Fjäderstål	P-1213503
-	Rostfritt stål (304)	Vulkollan(Polyurethane)	P-1213504
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1213505
HT350 Hög temperatur	St.37	Fjäderstål	P-1213511
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1213512
HT350 ATEX	St.37	Nylon	P-1213521
-	St.37	Vulkollan(Polyurethane)	P-1213522
-	St.37	Fjäderstål	P-1213523
-	Rostfritt stål (304)	Vulkollan(Polyurethane)	P-1213524
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1213525
HT350 S	St.52	Vulkollan(Polyurethane)	P-1213531
-	St.52	Manganstål	P-1213532
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1213533
HT350 S Hög temperatur	St.52	Manganstål	P-1213541
-	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1213542
HT350 S ATEX	St.52	Vulkollan(Polyurethane)	P-1213551
	St.52	Manganstål	P-1213552
	Rostfritt stål (304)	Rostfritt stål (304)	P-1213553