

Tôles laminées à chaud

Warmgewalste bandplaten

Qualité selon EN 10025 - Kwaliteit volgens EN 10025

S235 JR+AR

Tolérances - Toleranties

EN 10051:2011



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Epaisseur Dikte	Poids commercial en kg par feuille de mm x mm en mm d'épaisseur					
	Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte					
mm	1 m ²	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	6000 x 1500	6000 x 2000
1,5	12	24	38	54		
2	16	32	50	72		
2,5	20	40	63	90		
3	24	48	75	108	216	288
4	32	64	100	144	288	384
5	40	80	125	180	360	480
6	48	96	150	216	432	576
8	64	128	200	288	576	768
10	80	160	250	360	720	960
12	96	192	300	432	864	1.152
15	120	240	375	540	1.080	1.440
18	144	288	450	648	1.296	1.728
20	160	320	500	720	1.440	1.920

m ²	1	2	3,125	4,5	9	12
----------------	---	---	-------	-----	---	----

Tôles quarto

Quarto platen

Qualité selon EN 10025 - Kwaliteit volgens EN 10025

S235 JR+AR

Tolérances - Toleranties

EN 10029:2010



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Epaisseur Dikte	Poids commercial en kg par feuille de mm x mm en mm d'épaisseur						
	Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte						
mm	1 m ²	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	6000 x 1500	6000 x 2000	6000 x 2500
5	40						600
6	48						720
8	64						960
10	80						1.200
12	96						1.440
15	120						1.800
18	144						2.160
20	160	320	500	720	1.440	1.920	2.400
22	176	352	550	792	1.584	2.112	2.640
25	200	400	625	900	1.800	2.400	3.000
30	240	480	750	1.080	2.160	2.880	3.600
35	280	560	875	1.260	2.520	3.360	4.200
40	320	640	1.000	1.440	2.880	3.840	4.800
45	360	720	1.125	1.620	3.240	4.320	5.400
50	400	800	1.250	1.800	3.600	4.800	6.000
60	480	960	1.500	2.160	4.320	5.760	7.200
70	560	1.120	1.750	2.520	5.040	6.720	8.400
80	640	1.280	2.000	2.880	5.760	7.680	9.600
90	720	1.440	2.250	3.240	6.480	8.640	10.800
100	800	1.600	2.500	3.600	7.200	9.600	12.000
110	880	1.760	2.750	3.960	7.920	10.560	13.200
120	960	1.920	3.000	4.320	8.640	11.520	14.400
130	1.040	2.080	3.250	4.680	9.360	12.480	15.600
140	1.120	2.240	3.500	5.040	10.080	13.440	16.800
150	1.200	2.400	3.750	5.400	10.800	14.400	18.000
160	1.280	2.560	4.000	5.760	11.520	15.360	19.200
180	1.440	2.880	4.500	6.480	12.960	17.280	
200	1.600	3.200	5.000	7.200	14.400	19.200	

m ²	1	2	3,125	4,5	9	12	15
----------------	---	---	-------	-----	---	----	----

Tôles laminées à froid

Koudgewalste platen

Qualité selon EN 10130 - Kwaliteit volgens EN 10130

DC01

Tolérances - Toleranties

EN 10131:2006



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock

De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Epaisseur Dikte	Poids commercial en kg par feuille de mm x mm en mm d'épaisseur Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte			
	1 m ²	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
0,5	4	8	13	
0,6	5	10	15	
0,8	7	13	20	29
1,0	8	16	25	36
1,25	10	20	31	45
1,5	12	24	38	54
2	16	32	50	72
2,5	20	40	63	90
2,99	24	48	75	108
m ²	1	2	3,125	4,5

Tôles électrozinguées

Electrolytisch verzinkte platen

Qualité selon EN 10152 - Kwaliteit volgens EN 10152

DC01 + ZE 25/25

Tolérances - Toleranties

EN 10131:2006



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock

De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Epaisseur Dikte	Poids commercial en kg par feuille de mm x mm en mm d'épaisseur Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte			
	1 m ²	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
0,5	4	8	13	
0,6	5	10	15	
0,8	7	13	20	29
1,0	8	16	25	36
1,25	10	20	31	45
1,5	12	24	38	54
2	16	32	50	72
2,5	20	40	63	90
2,99	24	48	75	108
m ²	1	2	3,125	4,5

Tôles galvanisées à chaud

Thermisch verzinkte platen

Qualité selon EN 10346 - Kwaliteit volgens EN 10346
 DX51D + Z275
 Tolérances - Toleranties
 EN 10143:2006



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
 De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*


Epaisseur Dikte	Poids commercial en kg par feuille de mm x mm en mm d'épaisseur Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte			
	1 m ²	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
mm				
0,5	4	8	13	
0,6	5	10	15	
0,8	7	13	20	29
1,0	8	16	25	36
1,25	10	20	31	45
1,5	12	24	38	54
2	16	32	50	72
2,5	20	40	63	90
3	24	48	75	108
4	32	64	100	144

m ²	1	2	3,125	4,5
----------------	---	---	-------	-----

Tôles laminées à chaud larmées

Warmgewalste getraande platen

Qualité selon EN 10025
 Kwaliteit volgens EN 10025
 S235 JR+AR



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
 De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Epaisseur Dikte	Poids commercial en kg par feuille de mm x mm en mm d'épaisseur Handelsgewicht in kg per plaat van mm x mm in mm dikte					
	1 m ²	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	6000 x 1500	6000 x 2000
mm						
3 / 5	28,00	56	88	126	252	
4 / 6	36,00	72	113	162	324	
5 / 7	44,00	88	138	198	396	528
6 / 8	52,00	104	163	234	468	624
8 / 10	68,00	136	213	306	612	816
10 / 12	84,00	168	263	378	756	1008

m ²	1	2	3,125	4,5	9	12
----------------	---	---	-------	-----	---	----