


Dimensions - Afmetingen: DIN 1026-2:2002-10
 Tolérances - Toleranties: EN 10279:2000



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
 De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Désignation Benaming	Poids commercial Handels- gewicht	Dimensions Afmetingen					Section Sectie	Surface Oppervlakte			Mètres/ tonne Meters/ ton			Valeurs statiques - Statische waarden								Dimensions de construction Constructie afmetingen				
														Axe fort y-y Sterke as y-y				Axe faible z-z Zwakke as z-z								
		h	b	t _w	t _f	r	A	A _L	A _G	L _G	I _y	W _{el,y}	W _{pl,y}	i _y	A _{vz}	I _z	W _{el,z}	W _{pl,z}	i _z	h ₁	d	Ø	ρ _{min}	ρ _{max}		
mm					cm ²	m ² /m	m ² /t	m/t	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	mm	mm		mm	mm				
UPE+h	kg/m						cm ²	m ² /m	m ² /t	m/t	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm ³	cm	mm	mm		mm	mm		
UPE 80	8,08	80	50	4,0	7,0	10	10,1	0,343	42,50	123,76	107	26,8	31,2	3,26	4,05	25,5	7,98	14,3	1,59	66	46	-	-	-		
UPE 100	10,00	100	55	4,5	7,5	10	12,5	0,402	40,24	100,00	207	41,4	48,0	4,07	5,34	38,3	10,6	19,3	1,75	85	65	M 12	35	36		
UPE 120	12,32	120	60	5,0	8,0	12	15,4	0,460	37,31	81,17	364	60,6	70,3	4,86	7,18	55,5	13,8	25,3	1,90	104	80	M 12	35	41		
UPE 140	14,72	140	65	5,0	9,0	12	18,4	0,520	35,31	67,93	600	85,6	98,8	5,71	8,25	78,8	18,2	33,2	2,07	122	98	M 16	35	38		
UPE 160	17,36	160	70	5,5	9,5	12	21,7	0,579	33,34	57,60	911	114	132	6,48	10,0	107	22,6	41,5	2,22	141	117	M 16	36	43		
UPE 180	20,08	180	75	5,5	10,5	12	25,1	0,639	31,81	49,80	1350	150	173	7,34	11,2	144	28,6	52,3	2,39	159	135	M 16	36	48		
UPE 200	23,20	200	80	6,0	11,0	13	29,0	0,697	30,04	43,10	1910	191	220	8,11	13,5	187	34,5	63,3	2,54	178	152	M 20	46	47		
UPE 220	27,12	220	85	6,5	12,0	13	33,9	0,756	27,87	36,87	2680	244	281	8,90	15,8	247	42,5	78,2	2,70	196	170	M 22	47	49		
UPE 240	30,80	240	90	7,0	12,5	15	38,5	0,813	26,40	32,47	3600	300	347	9,67	18,8	311	50,1	92,2	2,84	215	185	M 24	47	51		
UPE 270	35,85	270	95	7,5	13,5	15	44,8	0,892	24,89	27,90	5250	389	451	10,8	22,2	401	60,7	111,6	2,99	243	213	M 27	48	50		
UPE 300	45,28	300	100	9,5	15,0	15	56,6	0,968	21,38	22,08	7820	522	613	11,8	30,3	538	75,6	136,6	3,08	270	240	M 27	50	55		
UPE 330	54,25	330	105	11,0	16,0	18	67,8	1,043	19,22	18,44	11010	667	792	12,7	38,8	681	89,7	156,2	3,17	298	262	M 27	54	60		
UPE 360	62,32	360	110	12,0	17,0	18	77,9	1,121	17,98	16,05	14830	824	982	13,8	45,6	844	105	178	3,29	326	290	M 27	55	65		
UPE 400	73,52	400	115	13,5	18,0	18	91,9	1,218	16,56	13,60	20980	1050	1260	15,1	56,2	1045	123	191	3,37	364	328	M 27	57	70		