

## Tjekliste når båden skal på land

### Gøres mens båden er i vandet

- Husk at bestille tid til optagning af båden.
- Husk at nogle forsikringsselskaberne kræver båden på land før en hvis dato.
- Vask båden indvendig og udvendig for at fjerne salt.
- Kontroller alle beslag og tjek for utætheder i dækket ([Beslag](#)).
- Tag sejlene af, rengør dem for salt og tør dem grundigt ([Kaleche-Sejl](#)).
- Kontroller skøder, fald og tovværk for slidtage og skyld dem grundigt i ferskvand uden sæbe ([Tovværk](#)).
- Tøm vandtanke og spildevandstanke ([VVS bådartikler](#)).
- Tjek søventilerne om de kan dreje, og om de er tætte ([VVS bådartikler](#)).
- Fyld dieseltanken helt op for at undgå kondens og tilsæt konservator for at undgå dieselpest. Eller alternativt tøm tanken helt ([BIO-Protect](#)).
- Afbryd de elektriske forbindelser – og tag batterierne med hjem og opbevar dem køligt, tørt og frostfrit ([EL artikler](#)).
- Tag alle elektroniske instrumenter ud, hvis det er muligt for at undgå tyveri ([EL artikler](#)).
- Tjek stativ/bukke og gør landpladsen klar til båden ([Bådstøtter](#)).

### Når båden er på land

- Kontroller kølen og glasfiberlamineringen for skader.
- Spul bunden, mens den er våd. Så er den nemmere at slibe ([Børste og svampe](#)).
- Poler fribord mm og giv den voks ([Bådplejeprodukter](#)).
- Skal båden overdækkes, så tjek presenningen for huller, så der ikke kan komme vand ind ([Presenning](#)).
- Tøm båden for alt som kan suge fugt ([Affugtere](#)).
- Tjek rorlejer for slør. Har du rat, så tjek for slør i styrewiren, så den ikke kan hoppe af kvadranten.
- Tjek også de bolte, der holder rorsystemet sammen ([Bolte](#)).
- Kontroller om der er skader i gelcoat eller i malingslag på fribord eller i vandlinjebælte ([Gelcoat](#)).
- Undersøg revner og brud i masten ([Mast og rig](#)).
- Tjek wirenes kordeler, taklinger og splejsninger igennem.
- Rulleforstagets furler skylles i bund og top (brug ikke fedt eller olie).
- Skift motorolie og filtre, og kontroller kølevandstand ([Smøremidler + filtre](#)).
- Skift gearolie på påhængsmotorer. Smør bevægelige dele og tjek for tærezink og kølevandsimpeller ([Smøremidler](#)).
- Tjek indenbordsmotorens propeller og propelakse for tæring og slør ([Propeller](#)).
- Udskift zink-anoder på propel og propelakse ([Zink anoder](#)).

### Hvis båden skal blive i vandet

- Kontakt dit forsikringsselskab for at sikre dig, at der er dækning året rundt.
- Sæt ekstra kraftige og lange fortøjninger på ([Fortøjningstov](#)).
- Luk for søventilerne og frostsikre dem ([VVS bådartikler](#)).
- køb en affugter til at holde båden fri for fugt ([Affugtere](#)).