

Bygningsregulering

I forbindelse af byggetilladelsens betingelser ændres om nogle af de forhold, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af projekter og udførelse af arbejdet, og ajle eller etableres en møddingsplads.

at læskuret rottesikres som angivet i vedlagte vejledning udsendt af indenrigsministeriet den 21.6.1962.

At der på ejendommen ikke opbevares eller tilberedes foder.

- Ved afslutning af arbejdet skal byggeledelsen og eftersyn når:
- a. afslutningen er udført og grunden er udgrøvet.
 - b. kloak- og tekniske forsyningsledninger er udført, inden tildekning.
 - c. afløstanke er nedgrøvet, inden tildekningen.
 - d. stabling af jordstemskonstruktioner og særlige konstruktioner påbegyndes.
 - e. når gulvkonstruktionerne er opbygget.
 - f. når byggerarbejdet er afsluttet og bygningen er færdig til udleje.

Bygningsmyndigheden
den 04. DEC. 1980

Landinspektørens attest for, at forlangte skattemæssige forhold er oplyst.

Vedr. projekter, planer, skitse, tegninger og projekter af bygningens indretning, der skal udføres, og som skal godkendes af myndigheden, skal der indlægges en ansøgning om tilladelse til udførelse af arbejdet. Ansøgningen skal indeholde:

Knud E. Sørensen / H. C. Rasmussen

Forudsat vandinstallationsarbejdet udføres, skal der indsendes installations-tilladelse fra vandverket.

Tilladelsen skal indhentes hos kommunens varemændsforvaltning forud for:

- a. opgravning i vej-, gade- og fortovsarealer.
- b. benyttelse af vej-, gade og fortovsarealer til oplagring af byggematerialer. (politiets tilladelse skal også indhentes).
- c. stabling af overkørsler over fortøve, rebstier, vej- og stiarealer m.m.
- d. afsløringer af offentlige arealer. (politiets tilladelse skal også indhentes).

Kloak-, vand- og vandledningsarbejder skal udføres af mestre, der er i besiddelse af gyldig autorisation.

Terrænreguleringen omkring bygningen og regulering af detaljer til færdig terræn-højde: Terrænreguleringen må ikke udføres således, at det bliver til ulempe for de omkringliggende grunde (bygge-lovens § 10).

Gullafryringsanlæg med tilhørende tank skal anmeldes til bygningsmyndigheden:

- a. ved brandstofferbrug på over 5 kg pr. time skal der ansøges om installations-tilladelse.
- b. anbringes tanken udenfor bygningen, skal ansøgning om godkendelse af placering indhentes.
- c. tankattester skal fremsendes til bygningsmyndigheden.

Skorstensattest skal rekvireres hos skorstensfejlermester (v. Albrechtsen, Middelfart, Tlf. 09 41900) og skal fremsendes hertil.

Brandvarselanlæg skal opstilles som angivet i de af post- og telegrafvæsenet udgivne vejledninger.

Der skal anbringes en normal husnummerplade med det i byggetilladelsen anførte nummer.

Byggetilladelsen foregriber intet med hensyn til de på ejendommen evt. påhvillende servitutter.

Såfremt byggeforståendet indeholder afvigelser fra lovbestemmelser, deklarerationer o.lign., skal særskilt og motiveret ansøgning om dispensation indsendes til bygningsmyndigheden. Sådanne arbejder må ikke påbegyndes, før dispensation skriftlig er meddelt.