

# Teknisk datablad

## STS 7 M

---

### Anvendelsesområde:

Dette er et produkt som er godt egnet for fjerning av maling innendørs eller når det settes spesielle miljøkrav både innendørs og utendørs.

Spesielt velegnet for fjerning av plastmalinger, som f.eks. akryl- og latex-malinger.

Produktet er tilnærmet luktfritt.

### Produktegenskaper:

Løsningsmiddelbasert rensmiddel for fjerning av gammel maling på mineralske flater som mur, puss, betong og tegl, samt treflater hvor vannskyllinger vanskelig. Kan effektivt fjerne maling fra metallflater.

### Emballasje:

Plastspann á 30 ltr.

### Oppbevaring:

Holdbarhet ca. 12 mndr.

### Bruksanvisning:

- STS 7 M omrøres godt før bruk.
- Sett alltid prøve først. Prøvesettingen må utføres på flere steder (hver prøve på ca. 10 x 15 cm). Dette må gjøres på alle vegger, hvis det er et hus som skal renses.
- For å oppnå et godt resultat ved bruk av pensel, foreslår vi bruk av en flat pensel med naturbust. Enkelte kunstfiberpensler kan påvirkes av STS 7 M og bli ødelagt.
- STS 7 M er velegnet for høytrykkssprøyting. Dyse med åpning på 021" – 031", og spredningsvinkel på 40-50°.

For nærmere informasjon kontakt din leverandør.

- STS 7 M legges på i et meget tykt lag under utprøving. Laget med malingfjerner bør være tykkere enn det laget med maling som skal fjernes. Hvis laget med malingfjerner ikke er tykt nok, vil disse områdene bli lysere. Påfør disse feltene mer STS 7 M om nødvendig.

→

---

- 
- Virketid: Fra 30 min. til 30 timer, avhengig av type maling og malinglagets tykkelse. Det er vanlig å legge på STS 7 M om kvelden og la den sitte på til neste dag. Malingen er ferdig oppløst når du lett kan skrape ned til underlaget. Start ikke for tidlig med fjerningen.
  - I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge på STS 7 M flere ganger fordi de ytterste malinglagene sveller ut fra flaten og skaper en avstand mellom STS 7 M og malingen under.
  - Et alternativ kan være å tildekke kjemikaliet med plast for å redusere effekten av svelling. Dette gir økt virketid og effekt.
  - Oppløst maling kan fjernes med en skrape, børste kombinert med varmt vann, eller med vårt vakuumsystem som skyller malingen av i et lukket system.
  - Ved vask, begynn nedenfra og oppover.
  - Forbruk: 1 liter til 1 - 3 m<sup>2</sup>.
  - Rengjøring: Rengjør utstyret med (varmt) vann.

**Egenskaper:**

Tiksotropisk. Skader ikke røtter på planter, gress eller trær. Ved opptørking på varme dager kan ny STS 7 M påføres flaten og dette vil raskt gi en lett avskylling

**Sikkerhetstiltak:**

- Bruk vernehansker.
  - Hvis STS 7 M kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll godt med vann.
  - Ved svelging, kontakt lege, og ta med sikkerhetsdatablad.
  - Les HMS – Datablad (Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad).
-