

Teknisk datablad

Maleki-LL 100

Anvendelsesområde :

Maleki LL 100 impregnerer og beskytter flater som betong, tegl og alle sementbaserte overflater. Kan brukes både innvendig og utvendig.

Produktegenskaper:

Maleki LL 100 er 1-komponent, og et silikatbasert produkt ,som beskytter mot miljømessig forurensning, saltvann og kjemikalier.

Maleki LL 100 reagerer med komponenter i sementen i forskjellige materialer, penetrerer dypt inn i materialet, og danner en solid beskyttelse av underlaget.

Maleki LL 100 hydrofoberer overflaten mot fuktvandring, og gir en permanent beskyttelse mot saltvann,kjemikalier og forurensning.

Emballasje:

Plastkanner 30 kg

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt.

Bruksanvisning:

- Flaten må være tørr, støvfri og ren.
- Maleki LL 100 påføres flate med pensel, rull eller sprøyte.
- Produktet påføres flaten utynnet 1 -2 ganger med 10 min. mellomrom til flaten er mettet. Unngå overskudd på overflaten. På tette, fin porete underlag, kan produktet tynnes 1:1 med vann og påføres vått i vått til flaten er mettet.
- Beskytt det behandlede området mot fukt minst 24 timer etter påføring.
- Forbruk : 150g – 400g pr. m²- avhengig av underlaget.
- Rengjøring : Rengjør utstyret med (varmt) vann.

Sikkerhetstiltak:

- Les HMS – Datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).