

# Teknisk datablad

## STS Rensepasta 3

### Anvendelsesområde:

Dette er et produkt som er godt egnet til rensing av meget tilsmussede flater (dyprensing) på de fleste mineralske underlag.

### Produktegenskaper:

Vannløselig svovel - og heksafluorokieselsyre basert dyptrensende pasta for fasader. Renser effektivt meget tilsmussede mineralske overflater som naturstein, tegl, puss og betong.

### Emballasje:

Spann 30 L.

### Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt.

### Bruksanvisning:

- STS rensesepasta 3 påføres med malingsprøyte ( dysestørrelse 24-28 åpning), eller rull.
- Prøvesetting på et mindre område anbefales, for å sikre at underlaget ikke tar skade av Behandlingen.
- Glass må tildekkes.
- Virketid : 4 – 14 timer.
- Produktet vaskes av med varmtvanns høytrykksspyler.
- Forbruk : 1 liter til 1-2 m<sup>2</sup>.
- Rengjøring : Rengjør utstyret med (varmt) vann.

### Sikkerhetstiltak:

- Bruk egnet verneutstyr. Se helse – miljø og sikkerhetsdatablad .
- Unngå innånding av damp.
- Unngå svelging, hud og øye kontakt.
- Les HMS – datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).