

VERNEBLAD

Keim Porosan Trass Cementpuss



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Tørrmørtel for blanding med vann og etterfølgende anvendelse som gipsmørtel for innvendige vegger og tak.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Innånding

Tilførsel av frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.

Hudkontakt

Vask straks med vann og såpe og skyll godt. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.

Svelging

Skyll munnen. Drikk rikelig med vann. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp umiddelbart.

Generelle symptomer og virkninger

Se avsnitt 11 for mer informasjon om symptomer og virkninger.

Annen informasjon

Påse at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse. Ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Tilsølte klær støvsuges, ikke blås eller børst. Holdes borte fra mat, drikkevarer og før. Forurensede klær må tas av umiddelbart. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå kontakt med hud og øyne. Pust ikke inn gasser/damper/aerosoler.

Nødvendige egenskaper

Bruk tettsittende vernebriller.

Egnede materialer

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Hansker som tåler lut.

Egnede hansker

Nitrilbehandlede bomullshansker

Anbefalt åndedrettsvern

Filter FFP2

Tiltak ved brannslukking

Egnede sløkkingsmidler

Produktet i seg selv brenner ikke. Egnert middel med hensyn til omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

Personlig verneutstyr

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Annen informasjon

Brannrester og kontaminert brannslukkingsvann må deponeres i henhold til offentlige forskrifter. Unngå inhalering av røyk, branngasser og damper i tilfelle av brann.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Håndtering i henhold til avsnitt 7.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå støvdannelse. Bruk åndedrettsvern ved fare for dannelse av damper/støv/aerosol. Produktet danner glatte overflater sammen med vann.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser.

Opprydding

Ta opp mekanisk. Oppsamlet materiale behandles i henhold til regelverket. Rengjør kontaminerte områder grundig.

Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Sts - Surface Treatment Systems AS

Postadresse

Professor Birkelands Vei 24 C

Postnr.

1081 Oslo

Land

Norge

Telefon

+47 22056200