

VERNEBLAD

Keim Silex OH



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Middel for å styrke bunnen av kieselsyreesterbasis.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legehjelp ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende ligger i ro.

Hudkontakt

Vask straks med vann og såpe og skyll godt. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.

Svelging

Skyll munnen. Drikk rikelig med vann. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp umiddelbart.

Generelle symptomer og virkninger

Se avsnitt 11 for mer informasjon om symptomer og virkninger.

Annen informasjon

Påse at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse. Ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Det skal ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Holdes borte fra mat, drikkevarer og før. Forurensede klær må tas av umiddelbart. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå kontakt med hud og øyne. Pust ikke inn gasser/damper/aerosoler.

Nødvendige egenskaper

Bruk tettsittende vernebriller.

Egnede materialer

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Egnede hansker

Butylgummi

Anbefalt utstyrstype

Gassmaske

Anbefalt åndedrettsvern

Filter ABEK

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Vannspray, pulver, skum, karbondioksid, sand.

Uegnede slukningsmidler

Bruk ikke konsentrert stråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

I tilfelle av brann kan det frigjøres karbondioksid (CO x), silisiumdioksid (SiO2).

Brannslukningsmetoder

Kjøl ned utsatte beholdere med vannspray.

Personlig verneutstyr

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Annen informasjon

Samle kontaminert brannslukningsvann separat. Det må ikke komme ut i avløpssystemet. Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes iht myndighetenes forskrifter.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Håndtering i henhold til avsnitt 7.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Holdes vekk fra antennelseskilder. Unngå innånding av damper.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser. Behold forurenset vaskevann og deponer i henhold til regelverket.

Opprydding

Skal ikke skylles bort med vann. Ved små mengder: Tas opp med absorberende materiale, for eksempel kiselgur og kast iht lokale bestemmelser. Legg inn drenering og pump opp i egnede beholdere. Hvis det er en glatt beleg, fjernes det ved hjelp av et rengjøringsmiddel eller en såpeløsning eller med et annet biologisk nedbrytbart vaskemiddel. Damper fjernes ved ekstraksjon.

Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Sts - Surface Treatment Systems AS

Postadresse

Professor Birkelands Vei 24 C

Postnr.

1081 Oslo

Land	Norge
Telefon	+47 22056200