

EDDIKSYRE 60% TEKN



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Fare
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

CAS-nr.	64-19-7
EC-nr.	200-580-7
Kjemikaliets bruksområde	pH-regulerende middel (acid).

Førstehjelpstiltak

Generelt	Øyenskade krever tidlig iverksatt og langvarig skylling som fortsettes hos øyelege/sykehus. Gir etseskader. Behandles som forgiftning med uorganisk syre. Ved inhalasjon av høye konsentrasjoner er det risiko for utvikling av lungeødem etter latensperiode.
Innånding	Flytt til frisk luft. Skyll munn, svelg og nese med vann. Kontakt lege.
Hudkontakt	Skyll straks med mye vann, ved behov også innefor klærne. Ta av tilsølte klær. Etseskade skal behandles av lege.
Øyekontakt	Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Søk omgående legehjelp. Fortsett skyllingen under transporten.
Svelging	Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Oppsøk lege omgående.
Generelle symptomer og virkninger	Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blærer og etsesår ved hudkontakt. Øyekontakt kan gi dype etseskader, smerter, tåreflod og kramper i øyelokkene. Risiko for alvorlig øyeskade med synstap. Svelging kan gi etseskader i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg og mage. Svelgebesvær, illebefinnende og blodig oppkast. Innånding virker etsende på de øvre luftveiene. Gir svie i nese, munn og svelg, samt nysing, hoste, åndedrettsbesvær og brystmerter. Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.
Annen informasjon	Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig.

Verneutstyr

Symboler



Egnede hansker
Anbefalt åndedrettsvern

Butylgummi. PVC
Halv- eller helmaske
A. E.
Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Pulver, CO2, vanntåke eller skum.
Ueguede slokkingsmidler	Rettet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer	Oppvarming vil forårsake trykkstigning i emballasjen med fare for at den skal sprenges.
Personlig verneutstyr	Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk vernedrakt. Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det brantruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. Slukningsvann som har vært i kontakt med produktet, kan være etsende.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Vurder nødvendigheten av å isolere evt. evakuere området i henhold til lokale redningsplan.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Anvend gummihandsker, briller/ansiktsskjerm, kjeledress og åndedrettsbeskyttelse.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Spill fjernes øyeblikkelig. Tas opp med absorberende materiale som f.eks. tørr sand eller brent kieselgur og samles opp. Små rester kan nøytraliseres og spyles vekk med store mengder vann. Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.
Opprydding	Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Forsiktig! Etsende. Skyll med vann.
Andre anvisninger	Se avsnitt 13 for viderebehandling av avfall.

Ansvarlig firma

Firmanavn	PERMAKEM AS
Postadresse	Brobekkveien 84 0582 OSLO
Land	Norway
Telefon	67979600
Nødtelefon	22 59 13 00 Giftinformasjonen