

VERNEBLAD

STS 1 SPESIAL



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Malingsfjerner.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

Innånding

Bring til frisk luft, varme og hvile. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege.

Hudkontakt

Skyll huden med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes for tidlig, da KOH binder seg til kroppsvevet. Transport til sykehus med skylling under transport.

Øyekontakt

Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Oppsøk snarest sykehus/øyenlege. Fortsett skyllingen under transporten.

Svelging

Drikk straks et par glass vann eller helst melk hvis den skadede er ved bevissthet. BREKNINGER SKAL IKKE FREMKALLES. Øyeblikkelig sykehussinleggelse. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk.

Generelle symptomer og virkninger

I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Annen informasjon

Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Påse at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse, ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for god ventilasjon. Forebygg skliulykker- spyl nøye av gulv og redskap som har vært i kontakt med varen. Unngå direkte kontakt. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr og nøddusj ved arbeidsplassen. Følg de vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller ved fare for kontakt.

Egnede materialer

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Egnede hansker

Neopren.

Anbefalt utstyrstype

Bruk åndedrettsvern for damp og støv.

Anbefalt åndedrettsvern

Halv- eller helmaske ,P3/K ,EN 136, EN 140, EN 149

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.

Uegnede slukningsmidler

Rettet vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.

Brannslukningsmetoder

Vanlige tiltak for kjemiske branner.

Annen informasjon

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Slukkningsvannet kan være sterkt etsende. Sørg for at slukkevann ikke når avløp eller andre vannkilder. Grøft for å hindre spredning.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Unngå innånding av støv. Bruk støvmaske. Unngå kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Fare for økning av alkaliteten i vannet ved store utslipp. Dem opp for utslipp. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser. Relevante myndigheter kan f eks være: Brannvesenet (110) eller Miljødirektoratet.

Opprydding

Samle opp søl med ikke brennbart absorberende materiale og øverfør det til en tett beholder for oppsamling. Små utslipp spyles bort med mye vann.

Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Sts - Surface Treatment Systems AS

Postadresse

Professor Birkelands Vei 24 C

Postnr.

1081 Oslo

Land

Norge

Telefon	+47 22056200
Nødtelefon	Politiet :112
Nødtelefon	Ambulanse :113
Nødtelefon	Brann :110
Nødtelefon	Giftinformasjonen :22 59 13 00