

VERNEBLAD

STS 1 SPESIAL PLUSS



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

MALINGFJERNER

Førstehjelpstiltak

Generelt

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer. Sørg for at den skadede får ro, varme og frisk luft. Gi aldri noe å drikke til en bevisstløs person.

Innånding

Bring til frisk luft. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege .

Hudkontakt

Skyll huden med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes for tidlig, da KOH binder seg til kroppsvevet. Transport til sykehus med skylling under transport.

Øyekontakt

Skyll straks med store mengder vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig transport til øyenlege eller sykehus. Skylling under transport.

Svelging

Drink straks store mengder vann eller melk. Brekninger kan forekomme men SKAL IKKE FREMKALLES. Øyeblikkelig sykehusinnleggelse.

Generelle symptomer og virkninger

I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Gir alvorlig øyeskade.

Akutte symptomer og virkninger

Gir sterk brennende smerte/brannskade.

Annen informasjon

Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Påse at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse, ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug ved håndtering som fører til støv. Forebygg skliulykker- spyl nøye av gulv og redskap som har vært i kontakt med varen. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller ved fare for kontakt.

Ytterligere øyeverntiltak

Øyespylemuligheter. Nøddusj nær arbeidsplassen.

Egnede materialer

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Egnede hansker

PVC, Neopren eller annet motstandsdyktig materiale.

Anbefalt åndedrettsvern

Gassmaske ,P3/K

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.

Uegnede slökkingsmidler

Rettet vannstråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.

Brannslökkingsmetoder

Vanlige tiltak for kjemiske branner.

Annen informasjon

Må ikke lagres sammen med brennbare stoffer.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Unngå innånding av støv. Bruk støvmaske. Unngå kontakt med øyne og hud.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Fare for økning av alkaliteten i vannet ved store utslipp. Dem opp for utslippet og kontakt Politi/brannvesen.

Mindre mengder utvannet vare spyles bort med vann. Hvis produktet forurenses innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser. Relevante myndigheter kan f eks være: Brannvesenet (110) eller Miljødirektoratet.

Opprydding

Samle opp søl med ikke brennbart absorberende materiale og øverfør det til en tett beholder for oppsamling.

Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Sts - Surface Treatment Systems AS

Postadresse

Professor Birkelands Vei 24 C

Postnr.

1081 Oslo

Land

Norge

Telefon

+47 22056200