



## TEKNISK DATABLAD PSS 20 GRAFFITIBESKYTTELSE

### Anvendelsesområde:

PSS-20 er den økologiske og reversible anti-graffiti-beskyttelsen for porøse og glatte overflater, hovedsakelig vertikale (fasader, vegger, interiør eller eksteriør)

### Produktegenskaper:

PSS 20 er et antigraffiti og beskyttende produkt, som beskytter mot miljømessig forurensning og graffiti. PSS 20 består av vegetabiliske polysaccharider og vann, som er usynlig når den er i funksjon. PSS 20 kan påføres overflater som f.eks. naturstein, tegl, betong, metall, plastikk og keramikk. Utviklingen og fremstillingen av PSS 20 er ISO 9001 – sertifisert. PSS 20 er fullt diffusjonsåpen : DIN 52615: =0,012(m) PSS 20 kan fjernes fullstendig med varmt vann ,max 60°C og max 60 bar trykk. PSS 20 fungerer i min. 2,5 år.

### Emballasje:

Plastkanne 25 L.

### Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.

### Bruksanvisning.

- PSS 20 påføres tørr flate med pensel, rull eller sprøyte. Ved bruk av sprøyte anbefales lavtrykks sprøyte, med dysestørrelse 21 – 28.
- Produktet påføres flaten 2 ganger i tynne lag, med 1 døgn imellom hver påføring. Overskudd tørkes vekk/av.
- PSS 20 kan fjernes fra overflaten med varmt vann, og påføres på nytt.
- Forbruk : 0,15 – 0,20 L pr. m<sup>2</sup>- ferdig 2 strøk.
- Rengjøring : Rengjør utstyret med (varmt) vann.

### Sikkerhetstiltak:

- Les HMS - datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).