



TEKNISK DATABLAD RENSEPASTA 3

Anvendelsesområde:

Dette er et produkt som er egnet til rensing av meget tilsmussede flater (dyprensing) på de fleste mineralske underlag.

Produktegenskaper:

Vannløselig svovel – og heksafluorokiselsyrebasert dyptrensende pasta for fasader. Renser effektivt meget tilsmussede mineralske overflater som naturstein, tegl, puss og betong.

Emballasje:

Plastspann 30 ltr.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet ca. 12 mndr.

Bruksanvisning:

- STS Rensepasta 3 påføres med malingsprøyte (dysestørrelse 24 – 28 åpning), eller rull.
- Prøvesetting på et mindre område anbefales for å sikre at underlaget ikke tar skade av behandlingen, og for å fastsette forbruk og renhetsgrad.
- Glass må tildekkes.
- Virketid : 4-14 timer.
- Produktet vaskes av med varmtvanns høytrykkspyler (40 – 80 grader). Etter avsluttet nedvasking, skyll flatene med kaldt vann.
- Forbruk : 1 liter til 1-2 m².
- Rengjøring : Rengjør utstyr med (varmt) vann.

Sikkerhetstiltak:

- Bruk egnet verneutstyr. Se Helse – miljø og sikkerhetsdatablad.
- Unngå innånding av damp.
- Unngå svelging, hud og øyekontakt.
- Les HMS – Datablad (Helse – miljø og sikkerhetsdatablad).