



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM FIXATIV

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

---

KEIM Fixativ er et binde-, fortyndings- og fixeringsmiddel af rent, flydende kaliumsilikat til KEIM'ske behandlinger med mineralsk farve. KEIM Fixativ er Cradle to Cradle Certified Silver og har C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

---

KEIM Fixativ fungerer som binde- og fortyndingsmiddel til de rene silikatiske, tokomponent-farvesystemer KEIM Purkristalat og KEIM Dekorfarbe samt som fortyndingsmiddel til KEIM Unikristalat. KEIM Fixativ kan også anvendes som fortynding i KEIM Granital-systemet. Med fortyndet KEIM Fixativ kan stærkt sugende mineralske underlag reguleres eller reduceres i deres sugsevne, eller afsandende mineralske underlag fikseres og befæstes.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- høj diffusionsevne
- ekstremt vejrbestandig
- absolut UV-bestandig
- svampe- og algehæmmende, da naturligt alkalisk
- bestandig overfor industriel luftforurening
- opløsningsmiddelbestandig
- Brandforhold: Ikke brændbar
- uden organiske tilsætningsstoffer
- lugtfri

### MATERIALEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,1 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi: ca. 11

## 4. ANVENDELSESVEJLEDNING

---

### FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent samt støv- og fedtfrit.

### ANVENDELSESBETINGELSER:

Luft- og underlagstemperatur under bearbejdning og tørring skal være  $\geq 5$  °C.

### FORBRUG:

ca. 0,1 L/m<sup>2</sup> (og ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> vand) som grundbehandling.  
Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

### ANVENDELSE:

Til forgrunding af stærkt sugende og/eller afsandende underlag:  
Behandling: Påfør Fixativ fortyndet 1:1 eller 1:2 med vand med børste.

Til oprøring af KEIM Purkristalat-farve eller KEIM Dekorfarbe:  
5 kg farvepulver opblandes i 4 liter KEIM Fixativ.

## TEKNISK DATABLAD – KEIM FIXATIV

---

Til fortynding af KEIM Purkristalat-farve, KEIM Unikristalat, KEIM Dekorfarbe eller KEIM Granital:  
ver la respectiva ficha técnica de los productos a diluir .

### RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

## 5. FORPAKNING

---

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
24	L	14	blikspand
4	L	96	blikdåse

## 6. OPBEVARING

---

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	beholderen skal holdes tæt tillukket køligt frostfrit beskyttet mod varme og direkte sol

## 7. BORTSKAFFELSE

---

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 99

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

---

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 30 g/l.  
Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.

## 9. GENERELLE OPLYSNINGER


---

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

### 10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

---



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.