



TEKNISK DATABLAD

KEIM ROMANIT®-SCHLÄMMZUSATZ

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Romanit-Schlämmzusatz er en mineralsk slamtillsætning i pulverform til kalkfarvenuancer i KEIM Romanit-systemet. KEIM Romanit-Schlämmzusatz indeholder silikater i forskellige kornformer i afvejet sammensætning.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Romanit-Schlämmzusatz opblandes til slæmmende og/eller strukturudjævnende farvebehandlinger inden for KEIM Romanit-systemet.

3. PRODUKTEGENSKABER

- mineralsk
- strukturtilpassende
- stor fyldevne

FARVETONER:

Lysegrå

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, afsmitningsfrit, rent og støvfrit. Løse fragmenter fra gamle behandlinger skal fjernes mekanisk eller med højtryksspuler. Skader og fejl skal udbedres med egnet udbedringsmateriale og lignende struktur. Eventuelle sinterlag på ny puds skal fjernes med KEIM Fluat-10 efter anvisningerne. Nye pudssteder (udbedringer) skal generelt forbehandles med KEIM Fluat-10 iht. angivelserne på det tekniske datablad.

ANVENDELSESBETINGELSER:

Omgivende luft- og underlagstemperatur ≥ 10 °C under bearbejdning og tørring. Underlaget bør ikke behandles i direkte sollys eller på solopvarmet underlag. Fladerne skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter behandlingen.

FORBRUG:

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

ANVENDELSE:

Iblandning af KEIM Romanit-Schlämmzusatz vil blive bestemt af en forarbejder, der har erfaring med kalk. Denne beslutning træffes på baggrund af underlaget samt historiske erfaringer.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle
5	kg	70
20	kg	24

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
ubegrænset på lager	beholderen skal holdes tæt tillukket tørt

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 08 01 12

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt .
Dette produkt indeholder: - g/L VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER

De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.