

GT380

Algemeen	Bouwjaren	1972 - 1978
Modelaanduiding		J, K, L, M, A, B, C
Bijnaam (vnl VS)		Sebring
Motor	Koelsysteem	Rijwind ("RAM-AIR-SYSTEM")
	Aantal cilinders	3
	capaciteit (cc)	371
	compressieverhouding	6,7:1
	boring x slag (mm)	54 X 54
	Eindoverbrenging	15 / 36
	Start	Elektrisch/Kickstarter
	Aantal versnellingen	6
	Versnellingsbak olie	1400 CC
	Motorolie	1,5 ltr
	Uitlaat systeem	3 in 4
	Carburateur	3 x 24 mm Mikuni VM24SC
	Inlaatsysteem	Zuiger gestuurd
	Ontsteking	Contactpunten
	Bougie	NGK B8ES of ND W24ES
Rijwielgedeelte	Frame	Dubbel wiegframe
	Vering achter	Dubbele oliegedempte schroefveren, voorspanning verstelbaar
	Vering voor	Olie gedempte telescoop
	Banden: Voor	3.00H19
	Banden: Achter	3.50H18
	Remmen: Voor	Enkele schijf
	Remmen: Achter	Trommel 180mm enkelwerkend
	Totale lengte (mm)	2105
	Wielbasis (mm)	1355
	Gewicht (kg)	171
	Inhoud brandstoftank	15 ltr.
Prestaties	Topsnelheid km/u	168 - 178
	PK/rpm	38 / 7500
	Koppel(Nm)/rpm	39 / 6000
Elektra	algemeen	12V
	Accu	12 V 7Ah
Afstelgegevens	Sproeiermaat	80
	Luchtschroef	1 1/4
	Vlotterniveau (mm)	25,8

	Ontstekingstijdstip	22+/- 2 gr of 2,85 mm BDP
	Max. slotspeling zuigerveren (mm)	1
	Bougie	
	Olie voorvorkpoot (CC)	145















