

## GT550

<b>Algemeen</b>	Bouwjaren	1972 - 1977
<b>Modelaanduiding</b>		J, K, L, M, A, B
<b>Bijnaam (vnl VS)</b>		Indy
<b>Motor</b>	Koelsysteem	Rijwind ("RAM-AIR-SYSTEM")
	Aantal cilinders	3
	Capaciteit (cc)	543
	Compressieverhouding	6,8:1
	Boring x slag (mm)	61 x 62
	Eindoverbrenging	36 / 15
	Start	Elektrisch/Kick
	Aantal versnellingen	5
	Versnellingsbak olie	1500 CC
	Motorolie	1,5 l.
	Uitlaat systeem	3 in 4
	Carburateur	3 x 28 mm Mikuni VM28SC
	Inlaatsysteem	zuiger gestuurd
	Ontsteking	contactpunten
	Bougie	NGK B8ES of ND W24ES
<b>Rijwielgedeelte</b>	Frame	Dubbel wiegframe
	Vering achter	Dubbele oliegedempte schroefveren, voorspanning verstelbaar
	Vering voor	Olie gedempte telescoop
	Banden: Voor	3.25H19
	Banden: Achter	4.00H18
	Remmen: Voor	Dubbele schijf 290 mm
	Remmen: Achter	Trommel 180mm enkelwerkend
	Totale lengte (mm)	2195
	Wielbasis (mm)	1405
	Gewicht (kg)	215 droog
	Inhoud brandstoftank	15 ltr.
<b>Elektra</b>	algemeen	12V
	Accu	12 V 11Ah
<b>Prestaties</b>	Topsnelheid km/u	
	PK/rpm	50 / 6500
	Koppel(Nm)/rpm	55 / 6000
<b>Afstelgegevens</b>	Sproeiermaat	100
	Luchtschroef	1 3/4
	Vlotterniveau (mm)	25,8
	Ontstekingstijdstip	22+/- 2 gr of 2,85 mm BDP
	Max. slotspeling zuigerveren (mm)	1,0
	Bougie	
	Olie voorvorkpoot (CC)	160





















