



KOMPLETT SERVICEKIT

Förenkla hydraulikservice och vakuumsättning i fordonsoljetankar med vårt vakuumpumps-kit!

Kitet består av:

- Vakuumpump
- Spänningskabel, 8m
- Elanslutning, ciggplugg och batteriklämmor
- Vakuumentil/vakuumregulator
- Vakuummätare, vätskefylld
- Handtag för enklare hantering
- Skyddslåda för skydd av vakuumpump vid transport
- Servicepluggar, 8-22 mm samt 18-44 mm

Denna vakuumpump är ett populärt verktyg för entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lantbruksmaskiner med flera.

Minimerar risken för oljeläckage

Vakuumpumpen bygger upp vakuum i oljetanken och minimerar risken att oljan i systemet läcker ut vid reparationer i hydrauliksystemet. Optimalt vakuum är 30% och vakuumetern visar -0,3 bar. Detta rekommenderas för att undvika skador på ackumulatortanken. Vakuumpumpen är 100% avsedd för luft, säkerställ därför att oljan inte kan komma in i pumpen.

Specifikationer:

Art.nr: **114142 (24V) , 114175 (12V), 114256 (230V)**

Vikt: **4 kg**

Mått (LxBxH): **230x115x160 mm**

Motordata: **24V eller 12V, 50W**

Flöde: **16l/min**

Anslutningskabel: **8 m**

Elanslutning: **Ciggplugg och batteriklämmor (gäller 24V och 12V)**

Luftslang: **8mm, längd 1 m**

Varvtal: **1800 RPM**

Max vakuum: **80%, -0,8 bar**

Förinställt vakuum: **30%, -0,3 bar**



Info@swautomatik.se | Phone: +46 (0)8-620 33 20 | www.swautomatik.se

Head Office: Mårbackagatan 27, Box 64, 123 22 Farsta
Delivery Address: Rålsgränd 6, 802 91 Gävle