




- Utan att med vattenpenetrering/ vattenblästring skada det känsliga rostskyddet.
- **Du lyfter fram helt oskadd metallyta – tex. helt rent plåttak i alla väderstreck.**
-  **ES-metoden** : Färglyftning intakt inför ommålning till Rengöringsgrad 1 med ES produkt. Testa de fyra, ES, ES +, ES 1 eller ES 2, men "normalt" ES-1 på plastisol eller nyare ytskydd på tak och fasad, men ES kan krävas om färglagning med 2-komponent har skett. Testa själv! **Användaranpassade och skonsamma medel, skadar inget rostskydd, miljöanpassad färgborttagning från, t.ex. plåttak och plåtfasad.**
 - o **Enkel arbetsbeskrivning:**
- **Intäckning av ytor** och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.
- Spruta ut ES produkt koncentrat med airless högtrycksfärgspruta, min 200 bar, medlet ska ligga jämnt och flödigt på ytan. Om Du inte har spruta, pensel som används som spackelspade/ långhårig roller. Ombesörj noggrant resultat; ymnigt och flödigt på ytan inför verkningstid.
- **Verkningstid**, 1-17 timmar, behov från 1 tim. vid 40°C/ 3 tim vid 20°C /7 till 7 timmar vid 7°C.
 - o **Skjuvning**, mekanisk skjuvning eller vattenskjuvning. Skrapa eller flatstrålemunstycke, temperatur 45 - 90°C och -300 bar. Anpassa tryck och avstånd munstycke till yta, efter underlag, vid hetvatten rekommenderar vi högtryckstvätt Kent 200-270 bar, 15-18 liter/minut + Kent hotbox. **För att undvika intorkning av medlet på tex. plåten, skölj omgående av med varmvatten ur kran efter färglyftningen. Ev uppruggning, slipsvamp, målartvätt eller utblandad RENO14. Sköljning och torkning**



antingen mekaniskt med skrapa



- Om möjligt, färgen, intakt i större stycken skinn, insamlas i tjocka sopsäkar av papper/plast eller hink och lyfts ned.

Inga färgflagor på marken.



eller *med hetvatten flatstråle*

Begränsat med skräp på marken.

- -----
- **Arbetsmiljöverkets föreskrift** om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att **analysera färg som är tillverkad innan 1970.**
- **Destruktion/farligt avfall** till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se
- **Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.**
- Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,



- Filtrera ht-vatten i sandbädd / **avled från dagvattenbrunn.**
- I övrigt, förslutna sopenheter och hämtning till miljöavfall. *Christer Grenbäck, +46 070 7880320*