



Trapphus

ES i Vapenhus på Stockholms Slott, som trapphus på S:t Görans Sjukhus eller HSB, inkapsling i förtjockad ES produkt, gör att **inget farligt damm bildas och inga farliga ångor uppstår**;  

här behövs ES eller ES + för inomhusbruk. ES + kan lyfta ett lager av plastfärgen och ES kan lyfta komplett. ES 2 den tjocka, kan lyfta många lager.

Skonsam och oerhört effektiv färgborttagning, året runt, lager efter lager, kapsla in !



1. Häng upp plastfolien med **silvertejp i rulle längst upp inunder taket**. Applicering med ES-metoden på stående ytor i två steg,

2. fästlager, vänta 10 minuter applicera igen, nu

3. arbetslager, stöppla med Ullon roller eller liknande. Alt. pensel, använd som spackelspade, eller elastisk spackelspade. **Fästlager+ arbetslager** totalt från ca 0,2 l/kvm/ lager. totalt mycket rikligt, flödigt, tjockt så att det vill rinna, ymnigt och jämntjockt.

4. **Ta ned** den viktiga plastfolien, försiktigt **dra ut** från silvertejpen i 45 grader. Låt den sätta sig elektriskt mot färgen på väggen. **Rör ej den tjocka ytan med ES**, punktera större blåsor, från 0,5 m.

Efter verkningstid:

Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller grov borste, alt. ur slang. Låt torka ordentligt.

Bevaka verkningstiden första gången och notera omständigheter för att lyckas bäst på nästa yta.



• <https://takcare.se/pdf/>
www.arbetsmiljoforum.se/
www.alsglobal.se/

- Tänk på vad du tar bort, Omsorg om miljön och ditt dricksvatten! Omhändertagande till avfallsanläggning.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.