



**LATHUND;** Organiskt skydd tex. lim och färgborttagningsmedel för Din hälsa och Din yta samt K-märkta ytor.

Gör enkelt så här: Lagg på medlet tjockt, flödigt, utanpå, **jobba aldrig in medlet.** i 1- eller 2-stepsbehandling, appliceras flödigt och jämnt, **tvärtom som när man målar, arbeta inte in, ska ligga jämnt och tjockt utanpå.**

I ES-metoden sker inplastning utanpå ytan med statiskt laddad plastfolie, **3M Hand Masker, maskeringsfilm** (försäljning finns länk i ES-metoden på hemsidan), den smiter åt utanpå ytan själv, ej intryckning, ev. Scotch Blue, Tesa, eller Stokvis.

- färgborttagning inför ommålning, vertikal yta med ES-metoden för hälso- och miljöanpassad lyftning av organiska ämnen, tex färg och lim, dock inte kalkfärg. Förutsätter torr yta och temp +5- +40°C. **Åtgång från 0,2 liter/lager.** För användning inomhus och utomhus, även k-märkt yta.

**Skjuva lätt av** med **anpassat verktyg** för skjuvning, **skrapning**: anpassat = böjt verktyg till böjd yta, använd borste strävårig terrassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling eller micro skrapa.

**ES tunn** (7635) i tillslutet färgkar. Den avancerade som **ES** utan förtjockningsmedel, antikvarisk produkt, kan lösa allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, inom- och utomhus, 15 min.- 48 tim, normtid. 24tim. Avspolning med varmvatten, kommunalt vattentryck, flatstråle, strilmunstycke.

### **2-stepsbehandling**

**ES** (7636) träfasad, **färg efter färg**, antikvarie, den avancerade, antikvarisk produkt, för k-märkt, **kan**

**lösa/lyfta allt organiskt** inkl. linoljefärg och epoxi, **inom- och utomhus**, användarvänlig, 15 min.- 24 tim (48 tim vid 10\*).

**ES +**, (7637) plåttak, **färg på färg**, puts- o träfasad, snabb, plast och oljefärg, antikvarisk produkt, för k-märkt, kan ta enbart första lagret, färgspill, klotter, **inom- och utomhus**, användarvänlig, 20 min-4 tim (24tim vid 10\*), normtid 4 tim.

**ES 1**, (7638) plåttak, **färglyftare till skinn** av plast och oljefärg, för k-märkt, ger normalt intakt färgskinn på tak, lätthanterlig, fasad och vägg, 1-15 tim. normtid 3 tim.

### **1-stepsbehandling**

**ES 2**, (7640) fasad, **färg efter färg** löser plast och oljefärg, för k-märkt, mycket tjock för tex metall- och

putsfasad, hänger, kanske besvärande odör, tillse ventilation. **Inom- och utomhus.**, 1-96 tim. normtid 36 tim.

**ES 3**, (7641) fasad, **färg efter färg** löser och lyfter plast och oljefärg, för k-märkt, färglösare för vertikal och horisontellt bruk, **håller samman den upplösta färgen**, lätthanterlig, 1-24(48) tim. normtid 7 tim.