



ES-metoden  
takcare



BYGGVARUBEDÖMNINGEN  
SundaHus



Utan att med vattenpenetrering/ vattenblästring skada det känsliga rostskyddet.

## Plåttak och plåtfasad. Enkel arbetsbeskrivning.

Du lyfter fram helt oskadd metallyta – tex. helt rent plåttak i alla väderstreck.



: Färglyftning intakt inför ommålning till Rengöringsgrad 1 med ES produkt. Testa ES, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 eller ES 4, men "normalt" ES-1 på plastisol eller nyare ytskydd på tak, men ES kan krävas om färglagning med 2-komponent har skett. Testa själv!

**Intäckning av ytor** och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.

Spruta ut ES produkt koncentrat med airless högtrycksfärgspruta, min 200 bar, medlet ska ligga jämnt och flödigt på ytan. Om Du inte har spruta, pensel som används som spackelspade/ långhårig roller. Ombesörj noggrant resultat; ymnigt och flödigt på ytan inför verkningstid.

**Verkningstid**, 1-17 timmar, behov från 1 tim. vid 40°C/ 3 tim vid 20°C /7 till 7 timmar vid 7°C.


**Skjuvning**, mekanisk skjuvning eller vattenskjuvning. Skrapa eller flatstrålemunstycke, temperatur 45 - 90°C och -300 bar. Anpassa tryck och avstånd munstycke till yta, efter underlag, vid hetvatten rekommenderar vi högtryckstvätt Kent 200-270 bar, 15-18 liter/minut + Kent hotbox. För att undvika intorkning av medlet på tex. plåten så sköljer Du direkt.

Om möjligt, färgen, intakt i större stycken skinn, insamlas i tjocka sopsäkar av papper/plast eller hink och lyfts ned.



Mekaniskt utan färgflagor på marken

eller



med högtryckstvätt och begränsat med avfall på marken.

**Arbetsmiljöverkets föreskrift** om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att **analysera färg som är tillverkad innan 1970.**

**Destruktion/farligt avfall** till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)/[www.arbetsmiljoforum.se](http://www.arbetsmiljoforum.se)

**Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.**

Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN I Phone, mobile: +46 707880320 I [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
I [www.takcare.se](http://www.takcare.se) I <https://shop.takcare.se> I