

Bästa miljö vid skonsam färglyftning- Kapsla in- Miljö avfallshantera- Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD. Medel för kulturminnesvård, underhåll av organiska ytor, inne på museer och ute på flygplan.



gör inte som när du målar, måla inte in,

spruta/pensla bara på rikligt och jämnt i ett eller två steg och låt den elektriskt laddade plastfolien fästa ovanpå.

+7°C - 35°C, bäst 10-25°C. Verkningsstid: 3-72 timmar, se produktblad. Testa efter 3 tim. (ES1), 24 tim. för övriga

OBS! En och två-stegsbehandling OBS! för att uppnå flödlig behandling.

**Miljöriktig miljöanpassad Byggnadsvård:** Det finns flera alternativ med ES-Metoden. Applicera ES i två steg, alternativt först ES i två steg och sedan ES+ i två steg. Detta minskar risken för fuktigt underlag inför rätt ommålning. Eller applicera direkt den tjocka ES2 i ett steg.

Skrapa ned färg från trä eller puts med anpassat verktyg med kvalitetsstål tex Olfa Skrapan. Gör alltid 24 timmars tester med ES, ES+ och ES2 på olika ställen på den unika ytan. Avsluta med anpassad **natursvamp i torr miljö. Omhändertagande för vidare miljö avfallshantering.** Undvik högtrycks vatten på känslig fasad som kan tränga in och orsaka behov av några veckors torkning. Om lämplig yta, hetvatten 60-90°C, 100-300 bar. Spola av nedifrån och upp. Vinkla flatstrålen så att vattnet spolats åt det håll där färgen redan avlägsnats. Slutavsköljning uppifrån och ned, avstånd minst 500 mm, flatstråle munstycke till yta som behandlas. Omhändertagande av vatten och rester för vidare miljö avfallshantering. **Lathund:** De olika miljöanpassade användarvänliga prestationskemikalierna nedan;

Färglösning i stängd behållare, allt organiskt **ESTunn** (7635) tex. saluhallar i tillslutet **färgkar**. Samma som den avancerade ES, dock utan förtjockningsmedel, har ej skadat ligninet på 20 år. **Färg efter färg.** Färglösning/ färglyftning med skjvning, allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi.

två-stegsbehandling på organisk yta

**ES** (7636) den **avancerade för proffs**, byggnadsvård, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, byggnadsvård du bestämmer hur mycket som ska bort, k-märkt, träfasad, **färg efter färg**, antikvarisk produkt, för k-märkt yta, inom- och utomhus, användarvänlig i kombination med

**ES+**, (7637) avslutare till ES, **den snabba byggnadsvård innertak** med folie 3M handmasker, innervägg, aluminiumfälg, plåttak kall yta, ta första lagret, **färg från färg**, färgspill, klotter, flygplan, antikvarisk byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, plastfärg, inom- och utomhus, användarvänlig

**ES1**, (7638) lätthanterlig färglyftare till intakt färgskinn, lyfter vattenburen epoxi, ger **färg i skinn** och **färg till skinn** för **utomhusbruk**, putsfasad, plåttak och träfasad, till intakt färgskinn av plast- och oljefärg, för tex. k-märkt yta, ger normalt lätthanterligt intakt färgskinn för hämtning till miljöhantering från tak och fasad.

en-stegsbehandling på organisk yta

**ES2**, (7640) vår **mest allsidiga** produkt, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä, lager efter lager, löser plast och oljefärg, hänger, tillse god ventilation. **färg efter färg**, tjock, extra lång verkningsstid. Kan lösa flera färger inom- och utomhus.

**ES3**, (7641 är förtjockad ES\_1) putsfasad och vägg, **färg efter färg**, lyfter och håller **färgen samman** tex plast och oljefärg, för k-märkt, lätthanterlig, för utomhusbruk

**ES4**, (7642) **miljöriktig**, dock lite längre verkningsstid, **färg efter färg**, den helt **utan behov av miljömärkning**. **Den helt användarvänliga färglösaren** för tex antikvariska ytor inom Byggnadsvård och fernissa eller giftiga båtbottnfärger tex VC17 med omhändertagande till miljöavfall.

---

**takcare.se**

| Phone: +46 707880320 | SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)

| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |