





- **ES-METODEN TILL HÅLLBARHET.**   
INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTA...
- Förbehandling inför ommålning med svenska hälso-, miljö- och användarvänliga prestationskemikalier
- Du applicerar i ett eller två steg, styr borttagningen av organiska ämnen med temperatur, flöde, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
- Du avlägsnar lager efter lager, och alla lager med tid, men bestämmer själv vilka organiska lager som ska bort, ”plastfärg”, limfärg, epoxi etc.  
Kanske lämna det innersta av historiskt intresse, som vi gör med K-märkta ytor.
- ES-metoden är 5-7 ggr snabbare än den farliga upphettningsmetoden. Kapacitet är upp till 8 kvm per timme beroende av antal lager till perfekt underlag för ny diffusionsöppna färg.
- Smidiga billiga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut, skyddsglasögon, statiskt laddad plastfolie och en pensel som Du använder som spackelspade är vad Du behöver.

Vårt varumärke ES-metoden med färgborttagarna ES, ES\_tunn, ES\_+, ES\_1 samt ES\_2, ES\_3 och ES\_4.

- Sju egna icke frätande prestationskemikalier som icke ändrar ytans pH-värde, och inget behov av neutralisering på yta inför ommålning. Naturligtvis har vår metod nedbrytbara prestationskemikalier.
  - Miljöanpassad Byggnadsvård med huvudprodukterna: ES, ES\_+, ES\_1 eller ES\_2, inför ommålning av fönsterkarmar vid fönsterrenovering.
  - Träfasad med ES, ES\_1 eller ES\_2, miljöanpassar till rätt underlag förutsättning för nytt hållbart ytskydd.

- Plåttak, lyftning av färg i intakt färgskinn med ES 1. Gamla tak med svartplåt använder Du oftast färglösaren ES\_2. ES om epoxi.
- Du behåller gammal K-märkt puts på putsfasad och löser färgen på ytan med ES\_2 eller ES\_3 och skrapar lätt av den utan att förstöra putsen.
- Innertak, innervägg, ES\_+ löser endast upp färg från färg, färg från stuckatur med ES. Epoxi på golv med ES, billack med ES, övrig lack med ES\_+, fritidsbåt, plast och trä, med ES\_2 och giftig båtbottnfärg med miljöriktiga ES\_4, aluminium som på fasad och flygplan ES\_+ och ES, nedsänkt objekt i färgkar med ES\_tunn, etc.
- Vi är nu kompletta. Med ES\_4 har vi det som saknades för anpassning till ny färg i alla områden, inne och ute, denna produkt är så miljöanpassad att den inte ens kräver miljömärkning!
- Affärsidé'n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för nytt diffusionsöppna ytskydd, bästa hållbarhet.
  1. - Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
  2. - Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskydds konferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
  3. - ES-metoden också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.
  4. ...TILL HÅLLBARHET!
- [www.takcare.se](http://www.takcare.se). <https://shop.takcare.se>.
-  *Christer Grenbäck*  
kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering. [www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/) [www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/) hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](http://www.shop.takcare.se) |