



- Miljöanpassat till rätt underlag för diffusionsöppet ytskydd till framtiden.
- ES-Metoden till hållbarhet. Inget behov av vatten på yta.
- Smidiga nitrilhandskar och skyddsglasögon
- är vad Du behöver och för säkerhet på ställning gärna ögondusch i ficka.

Vårt varumärke ES-metoden med de neutrala färglyftarna ES, ESstunn, ES+, ES1 samt ES2, ES3 och ES4.

- Sju egna icke frätande prestationskemikalier som icke ändrar ytans pH-värde, och inget behov av neutralisering på yta inför ommålning. Naturligtvis biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier.
  - Miljöanpassad Byggnadsvård med huvudprodukterna: ES, ES+, ES1 eller ES2, inför ommålning av fönsterkarmar vid fönsterrenovering.
  - Träfasad förbehandlar Du med ES4, ES eller ES2, miljöanpassar till rätt underlag förutsättning för nytt hållbart ytskydd.
  - På plåttak lyfter vi färgen i intakt färgskinn med ES1, på gamla tak med svartplåt och osäkert ytskydd sprutar Du oftast färglösaren ESstunn eller ES2.
  - Du behåller gammal K-märkt puts på putsfasad och löser färgen med ES2 eller ES3 och skrapar lätt av den utan att förstöra putsen.
  - Innertak, innervägg, ES+ löser upp endast plastfärgen, färg på stuckatur med ES. Epoxi på golv tar Du med ES4 eller ES, billack med ES, övrig lack med ES+, fritidsbåt med ES2 och giftig båtbottnfärg med ES4( den enda på marknaden som fungerar), flygplan ES+ och ES, saluhall tränredning i behållare och gamla plåttak i tvåsteg med ESstunn.

- Förbehandling inför ommålning med hälso-, miljö-och användarvänliga prestationskemikalier
- Vi är nu kompletta. Med ES4 har vi det som saknades för färganpassning i alla områden, inne och ute, denna produkt är så miljöanpassad att den inte ens kräver miljömärkning!
- affärsidén är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för hållbarhet med bästa hållbara diffusionsöppna ytskydd.
- Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.
  1. - Du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
  2. - med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
  3. - förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta rätt med ES medel inför applicering av ny kvalitetsfärg.
  4. - vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
  5. Detta är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.

- [www.takcare.se](http://www.takcare.se). <https://shop.takcare.se>.



Christer Grenbäck

kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering.  
[www.arbetsmiljoforum.se/](http://www.arbetsmiljoforum.se/) [www.alsglobal.se/](http://www.alsglobal.se/) hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !

- TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET!

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare.se inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

**takcare.se**

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone: +46 707880320 | [info@takcare.se](mailto:info@takcare.se)  
| [www.takcare.se](http://www.takcare.se) | [www.shop.takcare.se](https://shop.takcare.se) |