

- Miljöanpassning av yta till rätt underlag och hållbarhet.
- ES-Metoden ingår sedan många år vid utbildning till kulturmålare i Sverige;

- Du kan utsättas för
- upphettning med ångor, farliga ämnen, som stenkolstjära, som bly eller arsenik i färg, asbest i golvljm, frätande spackel eller allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger.

-
- Åtgärd.
- kapsla in allt med ES-Metoden, vårt varumärke, den användarvänliga och miljöanpassade metoden med omhändertagande av farligt material. Den svenska välbeprövade metoden har sedan år 2002 använts till de känsligaste ytorna i landet, inkl. tex Nordiska museet, Nationalmuseum och Vasamuseet.

- kapsla in
- lös upp och skjuva
- avfallshanta

- allt nedskrapat farligt material placeras i stängd behållare som låses in i container vid dagens slut.
- undvik avfallsvatten, men om rinnande vatten via fasaden, tvinga vattnet till sandfilterpump, alt. sand som filter på plyfa som är säkert fäst i fasaden med silvertejp och ligger på marken som skydd för vegetation, se Årets Fasad 2020.

- Detta som förbehandling med ES-Metoden inför ommålning med giftfri diffusionsöppen färg för framtiden - Du slipper eld, farligt damm, farliga ångor, bly eller konserveringsmedel.
- arbetsmiljoforum.se alsglobal.se

- Du har nu hälsoanpassad miljö genom vårt varumärke sedan år 2002;



- www.takcare.se
- info@takcare.se