



Möjlig avverkningskapacitet till trärent med ES-metoden



Miljöanpassad färglyftning, utveckling, avverkning vår erfarenhet av ES, ES + och ES 1 sedan år 2002.

År 2003: Test med färgborttagare ES, ES + och ES 1: Verkningstid

Temp: 20°C, inomhus.

Avfärgning vit linoljefärg lagd 1990 på träkonsol:

ES	ganska fuktig träyta börjar koka efter 10 !	10 – 20 min
ES +		15 – 40 min
ES 1		40 min --

Resultat: Alla de testade färgborttagarna avfärgar vid enkel okulärtest ned till trärent. Efter verkningstid uppfattas träytan under ES som fuktigast och ES+ som torrast.

År 2007: Färglyftning på trä med ES.

ES suveränt bra, verkan efter max 1 tim !!

Ska göra om tre veckor:

400m² innertak i kyrka. Under upp.

Plastfärg sedan oljefärg inunder.

ES tog bort båda lagren intill träet, och hängde kvar tillräckligt länge för att lyfta upp, ingen tidsuppgift.

År 2013: Färglyftning på trä med ES av ett lager linoljefärg.

Kalkylerad avverkningskapacitet med ES och stora marginaler.

År 2015: ES 2 tillkommer i sortimentet för stående ytor.

År 2018: Påläggnings av ES, skrapning och sköljning efteråt av ytan med svamp el. slang.

= 4-8 kvm / timme och lager.

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför takcare inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

takcare.se

SE-746 33 Bålsta, SWEDEN | Phone, mobile: +46 707880320 | info@takcare.se

| www.takcare.se |