GRATULERER MED DIN NYE INNGLASSEDE BALKONG

Vi ønsker deg velkommen til ditt nye uterom. For å få størst mulig glede av den nye balkongen ber vi deg om å lese gjennom denne brukerinformasjonen. Ved flytting ber vi deg om å levere denne videre til den nye eieren.

Rengjøring av nedre skinneprofil

I bunn av rekkverket på hver etasje er det et dreneringssystem innvendig for eventuelt overvann. Denne er beskyttet av en skinneprofil med åpning ut mot glasset. Den nedre skinneprofilen kan taes opp for rengjøring. Se illustrasjon i vedlegg. En kan med fordel rengjøre dette området med jevne mellomrom. Bruk da en støvsuger med et mykt munnstykke eller en klut.



Det er lett å holde vindusluker og skinneprofiler rene i dette systemet.

Rengjøring av glass

Glassene skal rengjøres som vanlige vinduer, enten med vann eller vindusrengjøringsmiddel. Ikke bruk sterke alkaliske rengjøringsmidler, som salmiakk i sterke konsentrasjoner. Det er en fordel å bruke vindusnal med forlenger for utvendig rengjøring.

Rengjøring av glasshjørnet.

På grunn av at disse glassene er selvrensende skal de ikke rengjøres med såpe. Det bør kun brukes rent vann på selvrensende glass.

Rengjøring av aluminium og laminat

Rengjøring skal skje ved bruk av såpe og vann. Oppvaskmiddel eller et lignende rengjøringsmiddel kan brukes. Fortynnede løsemidler eller sterke alkaliske rengjøringsmiddel skal ikke brukes. Enhver form for skuring kan medføre riper i lakkerte overflater. Bruk av høytrykksspyler eller lignende må gjøres med forsiktighet og med lavt trykk. Vær da spesielt oppmerksom på at en ikke ødelegger pakninger.



Det er viktig å holde alle vannavløp åpne gjennom hele året.

Utskifting av glass, aluminium eller annet skadet materiell

All utskifting av overstående og andre deler skal overlates til autorisert fagperson. Ta kontakt med leverandør hvis en er usikker.

Vannavløp og drenering

Det anbefales at vannavløp på tak jevnlig sjekkes og rensen. Dette bør gjøres etter behov men minst en gang i året.

Vær og vind

I forbindelse med ugunstige værforhold som sterk vind (gjerne i spesielle retninger) i kombinasjon med regn og/eller snø, kan det hende at noe vann eller snø trenger inn. Dette har ingen skadelig effekt på materialene. Om temperaturen blir så lav at vann på og rundt vinduene fryser, bør du ikke skyve på vinduene da dette kan føre til skade på vinduenes børstelist.