

 Prestatieverklaring – DoP Nr. 2014 01/007 In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product	<b>MSP-Crystal</b>	
2.	Product type; batch nummer	1 Component MS Polymeerkit; zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in	Gevelelementen
		Type	F-Int
		Conditionering	Methode A
		Voorbehandeling	Mortel (M1): geen primer Geanodiseerd alu: geen primer
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 4	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	Het testen van de prestatiebestendigheid, het opvolgen van de productiecontrole in de fabriek en het verstrekken van de rapporten inzake testen en berekeningen vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de producent	
8.	Geharmoniseerde standaard	EN 15651-1: 2012-12 Int	
9.	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>		
	Gedrag bij brand	Klasse F	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
	Water- en luchtdichtheid		
	a) Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 5mm	
	b) Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 45%	
	c) Trekeigenschappen bij rek tot breuk (EN ISO 8339)	> 25%	

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:  
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 5 mei 2014