

Prestatieverklaring – DoP Nr. 2014 01/013 In overeenstemming met annex III van EU verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product	<b>Easyseal-XPS</b>	
2.	Product type; batch nummer	Afdichtingskit op basis van polysiloxanen; zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in	Gevelelementen Beglazingen
		Type	F Ext-Int G
		Conditionering	Methode B
		Voorbehandeling	Glas: geen primer Mortel (M1): geen primer Geanodiseerd alu: geen primer
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 3 plus 3	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De aangemelde certificatie-instantie Ginger CEBTP (NB0074) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteits-certificaat verstrekt.	
8.	Geharmoniseerde standaard	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-2: 2012-12	
9.	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>		
	Gedrag bij brand	Klasse F	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
	Water- en luchtdichtheid		
	a) Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 3mm	
	b) Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 10%	
	c) Elastisch herstelvermogen (EN ISO 7389)	≥ 60% bij 60% rek	
	d) Trekeigenschappen bij constante rek na waterimmersie (EN ISO 10590)	NF	
	e) Trekeigenschappen bij -30°C (gebruik in cold climates) bij constante rek (EN ISO 8340)	NPD	
	f) Trekeigenschappen bij -30°C bij rek tot breuk (EN ISO 8339)	NPD	
	g) Adhesive/cohesive eigenschappen na blootstelling aan warm water en UV (EN ISO 11431)	NF	
h) Duurzaamheid	NF		

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:  
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 5 mei 2014