

Ventilationsunderhåll

Köksfläkt

1. Stäng för säkerhets skull av elen så att fläkten blir strömlös. Vi vill inte att du råkar få en rejäl stöt i processen!
2. Ta loss fläktfiltret/höljet. Hur du gör rent praktiskt beror på vilken fläkt du har. Är det en utdragsfläkt kan det finnas en avsats ovanför utdragsdelen, har du en vägghängd brukar de ha öppningsbara luckor bakom vilka man kan hitta filtren.
3. Koka upp vatten i en kastrull med bikarbonat och ättika. Alternativt koka upp enbart vatten och häll sedan i diskmedel.
4. Lägg om möjligt ned filtret i kastrullen. Om det inte får plats kan du ta en bakplåt eller ugnsform och hälla över den varma vätskan.
5. Låt det ligga där i och "gotta sig" i några minuter. Hur länge det får ligga beror på hur skitigt det är. Eventuellt behöver du upprepa badet.
6. Skölj av filtret med rent vatten och borsta eventuellt med en skurborste eller kör filtret i diskmaskinen.
7. Är höljet och fläkten av rostfritt stål eller plast kan även det rengöras med samma rengöringsblandning. Observera: Är fläkten av aluminium kan diskmedlet orsaka missfärgningar. Använd då istället varmt vatten, kolsyrat vatten eller miljövänligt avfettningsmedel.
8. Se till att filtret är så torrt som möjligt innan du sätter tillbaka det.

Luft-värmepump

För att komma åt filtret öppnar du luckan på innerdelens framsida. Plocka ut filtret och dammsug det noga. Luft-luftvärmepumpens effekt försämras nämligen avsevärt när filtret är fullt av damm. Det kan leda till kortare livslängd för värmepumpen eftersom kompressorn får jobba hårdare. När du tycker filtret ser slitet ut är det dags att köpa ett nytt.